



la tecnologia dell'energia





Colle e sigillanti elastici

Colle e sigillanti elastici vengono oggi impiegati in tanti ambiti della produzione industriale e del montaggio. Uniscono i vantaggi della tecnologia adesiva e di tenuta e vengono impiegati laddove sono richiesti elevanti requisiti in termini di elasticità e azione sigillante di bloccaggi.

Flex 310 M[®] Acciaio Inossidabile

- non corrosivo
- · aspetto dell'acciaio inox

310 ml 0 10050735

Flex 310 M® 2 K

- catalizzazione rapida
- resistente ai raggi UV
- per acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi

250 ml 10027733 grigio

Ugello miscelatore speciale 10027692



Flex 310 M® Liquido

Sigillatura di un cambio con Black-Seal

- massa colabile e di rivestimento
- autolivellante
- certificato ISEGA e LFGB







Black-Seal

- alta resistenza a oli e grassi
- alta termostabilità da -50°C a +280°C

200 ml 10046743 pressurizzato 310 ml 10046742 cartuccia







la tecnologia dell'energia

Spray tecnici e agenti liquidi

In quasi tutti i settori dell'industria vengono impiegati spray tecnici e agenti liquidi. Servono per curare e proteggere le superfici, per la pulizia e lo sgrassaggio, per lubrificare, allentare e separare e sono elementi indispensabili nel lavoro quotidiano.



Detergente S

- · efficace
- evapora senza lasciare residui
- · non reingrassa





Detergente agli Agrumi

- · detergente universale a base di estratti di buccia di agrumi
- per la pulizia della meccanica e dei meccanismi di precisione di macchine e impianti



5 L 💉 10056150



Detergente per Contatti Elettrici

- pulisce e sgrassa componenti elettroniche e meccaniche
- · rimuove strati di ossido e solfuro, residui di combustione, di polvere resinosa e fuliggine





Detergente per superfici

- per il pretrattamento delle superfici da incollare in metallo e plastica
- efficace, non reingrassa
- evapora senza lasciare residui



400 ml 😿 10035959 5 L 🐼

Spray Contact

- cura e protezione di contatti e componenti elettrici
- previene la formazione di ossido e strati di solfuro su contatti. fusibili e collegamenti elettrici

400 ml 10035948

W 44 T® Multi-Spray

- lubrifica strumenti meccanici di precisione
- · repelle l'umidità
- protegge dalla corrosione





Detergente di Adesivi e Sigillanti

- scioglie residui di guarnizioni e di adesivi polimerizzati
- per rimuovere vecchi colori e vernici



Protettivo Antiruggine 2000 PLUS

- alta resistenza alla corrosione ed alle intemperie
- >2.000 ore di test in nebbia salina



antracite

400 ml 🧭 10035927 argento





- · protezione catodica dalla corrosione
- sovraverniciabile
- >1.050 ore di test in nebbia salina









Metallo plastico

WEICON metallo plastico è il materiale ideale con il quale è possibile eseguire riparazioni veloci e durevoli, incollaggi e rivestimenti su vari tipi di materiali in modo molto economico.





WEICON CBC Chocking Backing Compound

Specialmente per lo spessoramento di apparecchiature di difficile livellamento.

- liquido ed autolivellante
- resistente alle vibrazioni agli urti e a prova di rottura

3.0 kg (2,0 l) 10045020

10.0 kg (6,6 l) 10045019





WEICON SF



- pastoso, caricato con acciaio
- per riparazioni rapide (tempo d'impiego 5 minuti)
- certificato DNV GL

0,5 kg 10047657

2,0 kg 10047658

WEICON HB 300

- · caricato con acciaio
- pastoso, spatolabile
- resistente ad alte temperature

1,0 kg 10047679



Barrette per riparazione

La soluzione semplice per tutti i lavori di riparazione emanutenzione. Semplice nell'applicazione. Utile anche per riparazioni piccole.



Plastica



Certificato NSF/ANSI 61

- elastico
- colore blu chiaro
- approvazione NSF per acqua potabile ANSI Standard 61

115 g 🕤

Titanio

- alta termostabilità da -50°C a +300°C
- pastoso, spatolabile

115 g 10038231









la tecnologia dell'energia


Colle epossidiche

Le colle epossidiche WEICON sono sistemi bicomponenti, con catalizzazione a freddo, esenti da solventi con proprietà adesive estremamente elevate. Consentono un incollaggio con elevata resistenza alla trazione e all'urto e per questo sono ideali per l'assemblaggio, la riparazione e la produzione.

Easy-Mix HT 180

- resistente ad alte temperature
- non scorre
- · resistente agli impatti ed agli urti






Easy-Mix S 50

- ideale per la produzione in serie a cicli brevi
- catalizzazione rapida (tempo d'impiego 4-5 minuti)

50 ml 😿 10046755









Ugello miscelatore Helix



Easy-Mix RK-7000

WEICON Easy-Mix RK-7000 incolla tanti tipi di materiali come plastiche, metallo e ceramica anche fra di loro con un'alta resistenza alla trazione, al taglio e all'urto.

Easy-Mix RK 7000 trova applicazione universalmente nella tecnologia della plastica, lavorazione di metalli, costruzione di veicoli e carrozzerie, fabbricazione di macchinari, elettrotecnica, lavorazione del legno e nella costruzione di stand fieristic

- alta viscosità e resistenza, resistente agli urti, elasticità residua
- tempo d'impiego: ca. 15 minuti
- termostabile da -55°C a +125°C











WEICONLOCK® - Colle e sigillanti anaerobici

Concepiti specialmente per assicurare, fissare e sigillare collegamenti a vite, tra giunti e superfici in modo economico.

Dopo l'indurimento viene originato un legame adesivo resistente a urti e vibrazioni, oltre che resistente a prodotti chimici, solventi e a temperature da -60 °C a +200°C.



AN 302-43





AN 302-70







- frenafiletti
- giunzioni filettate fino a M 36
- approvazione per acqua potabile e DVGW

viscosità medio/alta media resistenza smontabile con attrezzatura normale

50 ml 🥳 10043417

200 ml 🧭 10019968

- · frenafiletti per viti e viti prigioniere
- giunzioni filettate fino a M 36
- approvazione per acqua potabile e DVGW

media viscosità alta resistenza difficilmente smontabile

50 ml 🧭 10043423

200 ml 🧭 10019978

- sigillante per tubi e raccordi filettati
- approvazione per acqua potabile e DVGW

alta viscosità • media resistenza smontabile con attrezzatura normale

50 ml 🎻 10019939


200 ml 🎻 10019997

300 ml 🧭 10023823



AN 305-77





• approvazione per acqua potabile e DVGW

alta viscosità • media resistenza smontabile con attrezzatura normale

10055124

200 ml 🧭 10046595

300 ml 🧭 10034148

Approvato BAM e valutato in materia di sicurezza - vedi M 034-1 "Lista di materiali nonmetallici compatibili con l'ossigeno" (DUGV Information 213-075) del BG RCI

AN 306-30

- · bloccaggio per cuscinetti e viti prigioniere
- gap fino a 0,2 mm

viscosità medio/alta alta resistenza difficilmente smontabile

50 ml 🥳 10059570

200 ml 🧭 10020025

Approvato BAM e valutato in materia di sicurezza - vedi M 034-1 "Lista di materiali nonmetallici compatibili con l'ossigeno" (DUGV Information 213-075) del BG RCI

AN 306-60

- bloccaggio per cuscinetti e viti prigioniere
- per anelli di cuscinetti usciti dalla propria sede e boccole con gap fino a 0,5 mm

alta viscosità • ad alta resistenza difficilmente smontabile

50 ml 💉 10059571

200 ml 🧭 10020040

300 ml 🧭 10034150







Prodotti WEICON per la tecnologia

dell'energia

Contact - Colle cianoacriliche

WEICON Contact è una colla istantanea esente da solventi. Incolla tra di loro in pochi secondi vari materiali come p. es. metallo, vetro, legno, plastica, ceramica, cuoio e gomma.

VA 250 Black

- · nero, caricato con gomma
- alta resistenza agli urti ed alla pelatura
- termostabilità da
- -50°C a +135°C

30 g 😿 10041931 10041969

60 g 🎸

500 g 🎸 10012306





Plast-o-Seal® - guarnizione universale permanentemente plastica



Plast-o-Seal®

- guarnizione universale permanentemente plastica, non indurisce
- nessuna evaporazione di solvente
- · possibilità di montaggio immediato

90 g 😿 10014387

120 g 💅 10014388 barattolo +

230 g 💅 10039427 pressurizzato

300 g 🧭 10046608



Antigrippante paste per montaggio e spray

Tanti fattori come p. es. l'umidità o l'attrito comportano spesso corrosione, grippaggio o usura su macchine e impianti.

Elevati costi di manutenzione e riparazione sono la conseguenza.

Specialmente in condizioni critiche come:

- alte temperature di esercizio
- alta resistenza all'alta pressione
- · condizioni atmosferiche esterne

tali conseguenze si verificano frequentemente.



Antigrippante High-Tech NSF Nonfood Compounds Program Listed HI Registration 141636



- esente da metalli, approvato NSF
- resistente ad alte temperature fino a +1.400°C

| 120 g 🕤 | 400 g 🕥 | 400 ml 1 0039514 |
|-----------------------|-----------|-------------------------|
| cont. c. pennel. | cartuccia | Spray |
| | | , |
| 450 g 10040654 | 500 g 🕤 | 10 kg 10056039 |

Antigrippante Nichel

- per condizione estreme
- utilizzabile in un range di temperatura estremamente ampio da -30°C a +1.450°C









Prodotti WEICON per la tecnologia dell'energia

Allround Lubricant - grassi ad alto rendimento

Anche nell'attuale era "high-tech" i problemi causati dall'attrito e dall'usura sono all'ordine del giorno in molti settori. Riparazioni prolungate, lunghi tempi passivi, intervalli di manutenzione più brevi e più breve utilizzo di attrezzi e impianti ne sono la conseguenza causando enormi costi ogni anno.

È perciò é importante prevedere fin dalla fase di costruzione un lungo periodo di funzionalità dell'impianto e degli attrezzi.



AL-W

- impermeabilità estrema
- alto rendimento lubrificante
- termostabilità da
- -25°C a +80°C

400 g 10016748

1,0 kg 10055398

AL-M

- alta aderenze
- resistente ad alta pressione
- con MoS₂

400 g 10046703 cartuccia

1,0 kg 10061038 barattolo



Filo Sigillaraccordi DF 175

WEICON DF 175 è un filo guarnizione per filetti brevettato al 100% in PTFE. Sigilla filetti in metallo e plastica a lunga durata. WEICON DF 175 riempie le aplanarità tra le filettature e forma uno strato di PTFE di dimensione adatta durante l'avvitamento.

- sigillatura istantanea, temperatura d'esercizio tra -200°C e +240°C
- approvazione per acqua potabile secondo KTW, WRAS
- testato UL
- 100% PTFE solido, esente da silicone











Approvato BAM e valutato in materia di sicurezza - vedi M 034-1 "Lista di materiali nonmetallici compatibili con l'ossigno" (DUGV Information 213-075) del BG RCI





Utensili Speciali

Per una serie di applicazioni straordinarie, vi offriamo utensili speciali che soddisfano questi requisiti. Sia per la sguainatura di cavi ad ampio diametro, sia per lavori in alta tensione - WEICON TOOLS offre la giusta soluzione!


Tagliaguaina Esterna No. 25

- per taglio circolare ed assiale confortevole
- · lavoro sicuro grazie alla lama incassata
- protezione dei conduttori grazie alla punta della lama ricurva
- lavoro facilitato anche a basse temperature
- lama precisa, resistente ed intercambiabile

| mm | ğ | ArtNo. | |
|-----|-----|----------|--|
| 210 | 163 | 10034292 | |



Ø > 25 mm







Set di attrezzi

Con i nostri set di attrezzi offriamo la soluzione adatta per le più diverse applicazioni per quasi tutti i settori.

Crimp-Set Pro

Attrezzatura completa per il crimpaggio con puntalini

- Duo-Crimp No. 300
- Pinza Spelafili No. 7 Magic
- contenitore di alta qualità con 400 puntalini (0,5 - 2,5 mm²) secondo DIN 46228







Set starter per professionisti

La scelta di utensili ideale per l'impiantistica domestica

- Pinza Spelafili No. 5
- Coax-Stripper No. 2
- Coltello per Cavi No. S 4-28
- Stripper per Cavi Tondi No. 13

mm | dark larg. x alt. | 255 x 210 x 60 | 575 | 10035247



selezione top





la tecnologia dell'energia

Prodotti per l'industria solare

Solar-Flex

- · forza di adesione iniziale molto alta
- esente da silicone, isocianati, alogeni, solventi e plastificanti
- termostabile da -40°C a +90°C

290 ml of 10025036

290 ml 10025038 grigio



Mini-Solar No. 3

- spelatura rapida di tutti i cavi solari più comuni da 1,5 mm² a 6 mm²
- lavoro preciso grazie al fermacavo regolabile (6 28 mm)
- tronchesina integrata ben accessibile, fino a 4 mm²

| ₩₩ | g | mm² | Ømm | ArtNo. |
|-----|----|------------------------|-----|----------|
| 125 | 58 | 1,5/2,5 (16/14 AWG) | - | 10065750 |
| 125 | 58 | 4/6 (12/10 AWG) | - | 10065752 |
| 125 | 58 | 10/16 (8/6 AWG) | - | 10065754 |





Utensili speciali per strippaggio e spelatura di tutti i cavi comuni nel settore solare!



Pinza Spelafili No. 7 Solar

- pinza spelafili automatica
- lavoro preciso grazie alla scala di lunghezza ottica (fino a 26 mm)
- tronchesina integrata ben accessibile fino a 3 mm Ø

| ₩₩ | ğ | | mm² | ArtNo. |
|-----|-----|-------------|-------------------------|----------|
| 170 | 218 | Cavi solari | 1,5 - 6 (15 - 9 AWG) | 10025011 |





