Klebstoff FINDER
www.klebstoff-finder.de
PER KLICK zum KLEBSTOFF

WEICON®

WEICON Produkte für die Bereiche

LEBENSMITTEL, PHARMA UND KOSMETIK



German Quality
Industrial grade

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

www.weicon.de

V 2.26

LEBENSMITTEL-, PHARMA- UND KOSMETIKINDUSTRIE

In sensiblen Bereichen, wie bei der Herstellung von Lebensmitteln, der Getränkeproduktion, in der pharmazeutischen Industrie und bei der Produktion von Kosmetikartikeln gelten strenge Hygienestandards und -richtlinien.

Deshalb müssen Oberflächen, Maschinen und Anlagen in diesen Bereichen der Industrie regelmäßig gründlich und hygienisch rein gesäubert werden. Auch bei anfallenden Wartungsarbeiten, Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen spielen Sauberkeit und Hygiene eine große Rolle.

Nur spezielle Produkte, die den hohen Standards entsprechen, können an Maschinen und Anlagen in diesen sensiblen Bereichen zum Einsatz kommen.

WEICON bietet für die Lebensmittelproduktion, die Pharmaindustrie und für die Herstellung von Kosmetikprodukten zahlreiche Lösungen für die Bereiche Produktion, Reinigung, Wartung, Reparatur und Instandhaltung.

Eine große Zahl der Produkte von WEICON entspricht den hohen Hygienestandards in diesen Bereichen und verfügt über die verschiedensten Zertifikate und Gütesiegel. Seien es **NSF-Registrierungen**, **ISEGA-Zertifikate**, **WRAS-Zulassungen**, **DVGW-Zulassungen** oder **BAM-Siegel** – bei uns finden Sie die passenden Produkte für Ihre betrieblichen Prozesse und Anwendungen.



INHALT

















Inhalt	Seite
Technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe	4-7
Schmier- und Trennmittel, Korrosionsschutzmittel	4-5
Reinigungsmittel	6
Arbeitsschutz	7
1-Komponenten Kleb- und Dichtstoffe	8-13
WEICONLOCK® Anaerobe Kleb- und Dichtstoffe	8-11
Contact Cyanacrylatklebstoffe	12-13
Elastische Kleb- und Dichtstoffe	14-17
Plastik-Stahl	18
Pipe Repair Kit	18
Repair Sticks	19
Hochleistungsfette	20
Montagepasten	21
Lebensmittel-Zertifizierung	22-23



Einfach Lösungen finden
mit unserer
WEICON APP

Download on the App Store

GET IT ON Google Play



TECHNISCHE
SPRAYS UND WIRKSTOFFE

Schmier- und Trennmittel, Korrosionsschutzmittel

Silicon-Fluid

Hohe Gleit- und Trennwirkung | temperaturbeständig von -30 °C bis +250 °C | NSF-H1 Zulassung

- 400 ml
  10009519

Video

Rostlöser-Fluid

Dringt auch in kleinste Zwischenräume | sichert die Funktion von mechanischen Teilen und elektrischen Kontakten | schützt nachhaltig vor Korrosion und Oxidation

- 400 ml
  10039111

Sprühfett H1

Weißes Hochtemperaturfett | geruchs- und geschmacksneutral | NSF-H1 Zulassung

- 400 ml
  10021359

Food Grade Lubricant

Hohe Schmierwirkung | kriechfähig | hochreines medizinisches Weißöl | NSF-H1 Zulassung

- 200 ml
  10027448
- 500 ml
  10000158
- 5 L
  10000365

W 44 T®-Fluid

Harz- und säurefrei | hervorragende Kriecheigenschaften | Schmierung, Wasserverdrängung, Korrosionsschutz, Reinigung und Konservierung in einem Produkt

- 400 ml
  10039113

Anti-Seize High-Tech

Weiße hochtemperaturbeständige Montagepaste | metallfrei | NSF-H1 Zulassung

- 400 ml
  10000221

Zink-Spray

Langanhaltender kathodischer Korrosionsschutz | überlackierbar | >1050 Stunden Salzsprühnebeltest gemäß DIN EN ISO 9227 | NSF-Zulassung

- 400 ml
  10000016

C5 5–10 YEARS

Zink-Spray spezial hell

Langanhaltender kathodischer Korrosionsschutz | im Farbton an frische Feuerverzinkung angeglichen | NSF-Zulassung

- 400 ml
  10000047

C4 5–10 YEARS

Unser Double Nozzle Aufsatz

zusätzlich erhältlich / additionally available

10044969

Multifunktionssprühkopf für die exakte Dosierung an schwer zugänglichen Stellen.

NSF®

Mit unserer Auswahl an technischen Sprays und Wirkstoffen mit Lebensmittelzulassungen stellen wir sicher, dass Sie die richtigen Produkte für Ihre Produktions-, Wartungs- und Instandsetzungsprozesse bekommen, die sowohl qualitativ als auch sicherheitstechnisch genau Ihren Anforderungen entsprechen. Wir haben eine Vielzahl von speziellen Produkten für die unterschiedlichsten Anwendungen entwickelt, die den hohen Anforderungen der NSF International entsprechen.

Diese Produkte können in sensiblen Bereichen, wie der Lebensmittelherstellung, in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie sowie der pharmazeutischen und kosmetischen Industrie zur Anwendung kommen.



für sensible Bereiche





PTFE-Fluid

Nonfood Compounds Program Listed H2 Registration 152620 NO FOOD CONTACT

Schmutz-, staub- und wasserabweisend | beständig gegen Öle, Fette und viele Chemikalien | NSF-H2 Zulassung

- 400 ml

10039115

Video



Top-Lube-Fluid

Nonfood Compounds Program Listed H2 Registration 152617 NO FOOD CONTACT

Besonders haftfest und druckbeständig | geräuschdämpfend sowie wasserabweisend | verhindert Längung, Reibung und Verschleiß

- 400 ml

10039117



Edelstahlpflege-Spray A7

Nonfood Compounds Program Listed A7 Registration 165294

Spezialspray für Reinigung, Pflege und Schutz von gebürsteten, matten und polierten Edelstahlflächen in sensiblen Bereichen

- 400 ml

10060669

für sensible Bereiche

TECHNISCHE SPRAYS UND WIRKSTOFFE

Reinigungsmittel

Schnellreiniger

PH-neutral und materialverträglich | kann auf vielen Werkstoffen, wie z. B. Metallen, Glas, Keramik und Gummis eingesetzt werden | NSF-A1 Zulassung

- 500 ml 10039119
- 5 L 10047373

Industriereiniger

Leistungsfähiger Spezialreiniger mit hoher Ergiebigkeit | 95 % Wirkstoffgehalt

- 500 ml 10055297

Schaumreiniger

Spezieller Reiniger für die Lebensmittelindustrie | universell einsetzbar | NSF A1 Zulassung

Video

- 400 ml 10050556

Metal-Fluid

Für matte und polierte Oberflächen | für Edelstahl, Keramik, Glas, Kunststoff, Holz | NSF-A7; C1 Zulassung

- 400 ml 10016338
- 5 L 10016345

Video

Universalspatel weiß

10039185



Universalspatel zur schonenden Entfernung der unterschiedlichsten Verschmutzungen und Rückstände. Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet.

EU-Verordnung 10/2011/EC Kunststoffe mit Lebensmittelkontakt.

















Arbeitsschutz

Citrus-Reiniger

geprüfte Wirkung nach DIN EN 1276 und 1650

Reinigt verschiedenste Materialien* | unterstützt die desinfizierende Wirkung | verdunstet rückstandsfrei

- 400 ml

10032019

* Die Materialverträglichkeit sollte vorher zur Sicherheit an einer verdeckten Stelle überprüft werden.

Handschutzschaum

dermatologisch getestet | wasserfest für den nachhaltigen Schutz

- 200 ml

10021320

Typische Anwendungsbereiche in der Lebensmittelindustrie



WEICON

1-KOMPONENTEN KLEB- UND DICHTSTOFFE

WEICONLOCK®



SCHRAUBEN SICHERN

Speziell konzipiert zum wirtschaftlichen Sichern, Befestigen und Dichten von Schraub-, Füge- und Flächenverbindungen. Nach der Aushärtung entsteht eine vibrations- und stoßfeste Klebverbindung, die beständig gegen Chemikalien, Lösemittel und Temperaturen ist.

AN 301-43

NSF Certified to NSF/ANSI 61 | DIN DVGW CERT

Schraubensicherung | kennzeichnungsfrei | Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

- höherviskos
- mittelfest
- normal demontierbar

20 ml	50 ml	200 ml
10026819	10026814	10026817

AN 301-70

NSF Certified to NSF/ANSI 61

Schraubensicherung | kennzeichnungsfrei | Trinkwasserzulassung

Video

- mittelviskos
- hochfest
- schwer demontierbar

20 ml	50 ml	200 ml
10026829	10026826	10026827

AN 302-42

Schraubensicherung | Trinkwasserzulassung

- mittelviskos
- mittelfest
- normal demontierbar

20 ml	50 ml	200 ml
10017324	10017874	10019966

AN 302-43

DIN DVGW CERT | NSF Nonfood Compounds Program Listed 84 Registration 169864

Schraubensicherung | Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

- höherviskos
- mittelfest
- normal demontierbar

10 ml	20 ml	50 ml	200 ml
10030474	10016419	10017876	10019968

AN 302-44

DIN DVGW CERT

Schraubensicherung für passive Werkstoffe | Trinkwasser- und DVGW-Zulassung**

- höherviskos
- mittelfest
- normal demontierbar

Schnelle Aushärtung WEICONLOCK auch ohne Aktivator!

20 ml	50 ml	200 ml
10037361	10037167	10037363

AN 302-60

Schraubensicherung für passive Werkstoffe | Trinkwasserzulassung | schnelle Aushärtung**

- mittelviskos
- hochfest
- schwer demontierbar

20 ml	50 ml	200 ml
10016436	10017878	10019974

AN 302-70

DIN DVGW CERT

Schrauben- und Stehbolzensicherung | Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

- mittelviskos
- hochfest
- schwer demontierbar

10 ml	20 ml	50 ml	200 ml
10030476	10016421	10017884	10019978

AN 302-72

DIN DVGW CERT

Schrauben- und Stehbolzensicherung | hochtemperaturbeständig | Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

- höherviskos
- hochfest
- schwer demontierbar

20 ml	50 ml	200 ml
10019901	10017889	10019982





** **Passive Werkstoffe:** (langsame Aushärtung)
- hochlegierter Stahl
- Oxidschichten
- anodische Beschichtungen
- Aluminium, Nickel, Zink, Gold
- Chromatschichten
- Kunststoffe und Keramik



ROHRE UND GEWINDE DICHTEN

AN 301-65

Certified to NSF/ANSI 61

Rohr- und Flächendichtung mit PTFE | kennzeichnungsfrei | Trinkwasserzulassung

- hochviskos
- mittelfest
- normal demontierbar

50 ml	200 ml	300 ml
10031782	10031783	10034139

AN 301-72

Certified to NSF/ANSI 61

Rohr- und Flächendichtung mit PTFE | kennzeichnungsfrei | hochtemperaturbeständig | Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

- hochviskos
- mittelfest
- normal demontierbar

50 ml	200 ml	300 ml
10026836	10026840	10047470

AN 302-80

Rohr- und Gewindedichtung für passive Werkstoffe | Trinkwasserzulassung**

- höherviskos
- hochfest
- schwer demontierbar

schnelle Aushärtung WEICONLOCK auch ohne Aktivator

20 ml	50 ml	200 ml
10019903	10017875	10019991

SI 303-31

Nonfood Compounds Program Listed S2 Registration 157190

Rohr- und Gewindedichtung | ISEGA-zertifiziert | Trinkwasserzulassung | NSF-Zulassung

- hochviskos
- niedrigfest
- leicht demontierbar

Tube 85 ml
10050555

Geprüft durch das Hygiene-Institut des Ruhrgebiets gemäß der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes.



Video

AN 305-11

Rohr- und Gewindedichtung | Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

- hochviskos
- mittelfest
- normal demontierbar

50 ml	200 ml	300 ml
10019939	10019997	10023823

AN 305-72

Rohr- und Flächendichtung (mit PTFE) sofortige Dichtwirkung | Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

- hochviskos
- mittelfest
- normal demontierbar

50 ml	200 ml	300 ml
10019943	10020003	10026707

AN 305-77

Gewindedichtung | Trinkwasser- und DVGW-Zulassung | BAM*

- hochviskos
- mittelfest
- normal demontierbar

50 ml	200 ml	300 ml
10019949	10020011	10034148



AN 305-78

Rohr- und Gewindedichtung für passive Werkstoffe | Trinkwasser- und DVGW-Zulassung | BAM***

- hochviskos
- mittelfest
- normal demontierbar

schnelle Aushärtung WEICONLOCK auch ohne Aktivator

50 ml	200 ml
10037168	10037366



Gewinde-Dichtfaden DF 175

- sofort dichtend, Temperaturbereich -200 °C bis +240 °C
- Trinkwasserzulassungen nach KTW, WRAS
- UL-Tested, BAM geprüft*
- 100 % PTFE Feststoff, silikonfrei
- bis 45° Rückdrehung geprüft
- beständig gegen nahezu alle Chemikalien, Öle und Gase

100 % PTFE

Spender 175 m
10026655

TZW

** **Passive Werkstoffe:** (langsame Aushärtung)
- hochlegierter Stahl
- Oxidschichten
- anodische Beschichtungen
- Aluminium, Nickel, Zink, Gold
- Chromatschichten
- Kunststoffe und Keramik

* **BAM geprüft und sicherheitstechnisch beurteilt**
- siehe Merkblatt M 034-1 *"Liste der nichtmetallischen Materialien für den Einsatz in Sauerstoff"* (DGUV Information 213-075) der BG RCI.



WEICON LOCK®

FLÄCHEN DICHTEN

AN 301-65

Certified to NSF/ANSI 61

Rohr- und Flächendichtung mit PTFE | kennzeichnungsfrei | Trinkwasserzulassung

- hochviskos
- mittelfest
- normal demontierbar

50 ml	200 ml	300 ml
10031782	10031783	10034139

AN 305-72

Rohr- und Flächendichtung (mit PTFE) sofortige Dichtwirkung | Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

- hochviskos
- mittelfest
- normal demontierbar

50 ml	200 ml	300 ml
10019943	10020003	10026707

AN 301-72

Certified to NSF/ANSI 61

Rohr- und Flächendichtung mit PTFE | kennzeichnungsfrei | hochtemperaturbeständig | Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

- hochviskos
- mittelfest
- normal demontierbar

50 ml	200 ml	300 ml
10026836	10026840	10047470









FÜGETEILE BEFESTIGEN

AN 306-20

Fügeverbindung | hochtemperaturbeständig | Trinkwasser und DVGW-Zulassung | BAM*

- höherviskos
- hochfest
- schwer demontierbar

20 ml	50 ml	200 ml
10017330	10017885	10020023

AN 301-38

Certified to NSF/ANSI 61

Fügeverbindung für Lager, Wellen und Buchsen | Trinkwasserzulassung

- mittelviskos
- hochfest
- schwer demontierbar

20 ml	50 ml	200 ml
10026852	10026846	10026847

AN 306-30

Fügeverbindung für passive Werkstoffe | BAM* | Trinkwasserzulassung**

- höherviskos
- hochfest
- schwer demontierbar

schnelle Aushärtung WEICONLOCK auch ohne Aktivator

20 ml	50 ml	200 ml
10016438	10017887	10020025

AN 301-48

Certified to NSF/ANSI 61

Fügeverbindung für Lager, Wellen und Buchsen | hochtemperaturbeständig | Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

- mittelviskos
- hochfest
- schwer demontierbar

20 ml	50 ml	200 ml
10026859	10026856	10026857

AN 306-38

Fügeverbindung für Lager, Zahnräder und Bolzen | Trinkwasserzulassung

- mittelviskos
- hochfest
- schwer demontierbar

schnelle Aushärtung WEICONLOCK auch ohne Aktivator

10 ml	20 ml	50 ml	200 ml
10030478	10016443	10017888	10020027

AN 306-10

Fügeverbindung für passive Werkstoffe | Trinkwasserzulassung**

- mittelviskos
- hochfest
- schwer demontierbar

schnelle Aushärtung WEICONLOCK auch ohne Aktivator

20 ml	50 ml	200 ml
10019911	10017883	10020021

AN 306-48

Fügeverbindung | hochtemperaturbeständig | Trinkwasserzulassung | BAM*

- mittelviskos
- hochfest
- schwer demontierbar

20 ml	50 ml	200 ml
10016442	10017893	10020035

** **Passive Werkstoffe:** (langsame Aushärtung)
- hochlegierter Stahl
- Oxidschichten
- anodische Beschichtungen
- Aluminium, Nickel, Zink, Gold
- Chromatschichten
- Kunststoffe und Keramik

* **BAM geprüft und sicherheitstechnisch beurteilt**
- siehe Merkblatt M 034-1 *"Liste der nichtmetallischen Materialien für den Einsatz in Sauerstoff"* (DGUV Information 213-075) der BG RCI.



1-KOMPONENTEN KLEB- UND DICHTSTOFFE

CYANACRYLAT-KLEBSTOFFE

WEICON **Contact** sind lösemittelfreie Sofortklebstoffe.

Sie verbinden in Sekunden verschiedene Materialien mit- und untereinander, z. B. Metall, Glas, Holz, Kunststoff, Keramik, Leder und Gummi.

VA 20

Cyanacrylatklebstoff für Gummi und Kunststoffe | niedrigviskos | sehr schnelle Aushärtung | ISEGA-zertifiziert

▸ 12 g	▸ 30 g	▸ 60 g	▸ 500 g
10018860	10016618	10019781	10000215

VA 100

Cyanacrylatklebstoff für Gummi und Kunststoffe | mittelviskos | etwas längere Aushärtung

▸ 12 g	▸ 30 g	▸ 60 g	▸ 500 g
10018867	10016433	10019785	10000226

VA 110

Certified to NSF/ANSI 61

Cyanacrylatklebstoff für spezielle Anforderungen | mittelviskos | längere Aushärtung | Trinkwasserzulassung

▸ 12 g	▸ 30 g	▸ 60 g	▸ 500 g
10033861	10031926	10033865	10031927

VA 1401

Nonfood Compounds Program Listed S4 Registration 162959

Cyanacrylatklebstoff für Gummi und Kunststoffe | mittelviskos | schnelle Aushärtung | NSF-Zulassung

▸ 12 g	▸ 30 g	▸ 60 g	▸ 500 g
10018869	10016402	10019787	10001557

Contact Aktivator

▸ 150 ml
10039318
CA-Aktivator Spray

▸ 150 ml
10067893
CA-Aktivator Spray PS

▸ 150 ml
10033805
CA-Aktivator Spray AC (Acetonbasiert)









VA 8312

Cyanacrylatklebstoff für Gummi und Kunststoffe | niedrigviskos | sehr schnelle Aushärtung | ISEGA-zertifiziert

▸ 12 g	▸ 30 g	▸ 60 g	▸ 500 g
10018863	10016432	10019793	10000242

VA 8406

Cyanacrylatklebstoff für Gummi und Kunststoffe | ISEGA-zertifiziert | niedrigviskos | sehr schnelle Aushärtung

▸ 12 g	▸ 30 g	▸ 60 g	▸ 500 g
10018865	10016396	10019794	10001559



ELASTISCHE KLEB- UND DICHTSTOFFE


Elastische Kleb- und Dichtstoffe werden heute in vielen Bereichen der industriellen Fertigung und Montage verwendet. Sie kombinieren die Vorteile der Kleb- und Dichttechnologie und werden überall dort eingesetzt, wo hohe Anforderungen an die Elastizität und Dichtwirkung einer Fügeverbindung gestellt werden.



Kleben und dichten einer Glasabdeckung (Olivenverarbeitungsmaschine)
Flex 310 M® Classic



INNOVATION



Ergo Connect für Presspack

Ergonomische Verarbeitungsspitze für WEICON Produkte im Presspack.

- ergonomisch in der Handhabung
- 180° Applizierung durch zweigängiges Gewinde
- idealer Arbeitswinkel für perfekte Applizierungen
- sicher und flexibel, Verschlusskappe kann gesichert werden
- kompatibel mit WEICON Dosierspitze und Pinselaufsatz



Flex 310 M® Classic

Vielseitig einsetzbar | ISEGA-zertifiziert

200 ml	200 ml	200 ml
10057238	10057240	10057245
Presspack	Presspack	Presspack
280 ml	280 ml	280 ml
10104011	10104007	10103997
weiß	grau	schwarz

Flex 310 M® Kristall

Nach der Aushärtung glasklar | ISEGA-zertifiziert

280 ml	200 ml
10104017	10057247
Kartusche	Presspack

Flex 310 M® Flüssig schwarz

Flüssig | selbstnivellierend | ISEGA-zertifiziert

310 ml
10057733
schwarz

Flex 310 M® Edelstahl

Für Edelstahl, Aluminium und Buntmetalle | ISEGA-zertifiziert

280 ml
10104893



ELASTISCHE KLEB- UND DICHTSTOFFE





Silicon LP

Acetatvernetzend | Trinkwassserzulassung | NSF-Zulassung

▸ 280 ml	▸ 280 ml
10104982	10104992
weiß	transparent

Geprüft durch das Hygiene-Institut des Ruhrgebiets gemäß der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes.



Speed-Flex®

Ersetzt herkömmliche Befestigungen | ISEGA-zertifiziert

▸ 280 ml	▸ 280 ml
10104943	10104953
weiß	grau



Scheibenkleber

Elastischer 1-K Kleb- und Dichtstoff zur Montage von Glas und Scheiben | ISEGA-zertifiziert

▸ 200 ml	▸ 280 ml
10058069	10105032
Presspack	Kartusche



Speed-Flex® Kristall

Kristallklare Verklebungen | ISEGA-zertifiziert

▸ 280 ml
10104973
transparent



Flex 310 PU

Kleb- und Dichtstoff auf PU-Basis | haftstark | dauerelastisch | ISEGA-zertifiziert

▸ 280 ml	▸ 280 ml	▸ 280 ml
10104873	10104883	10104863
weiß	schwarz	grau



Flex+bond®

Elastisch | haftstark | ISEGA-zertifiziert

▸ 85 ml	▸ 85 ml	▸ 85 ml	▸ 85 ml
10012994	10012995	10014356	10018364
weiß	grau	schwarz	transparent



Aqua-Flex

Haftet auf nassen und feuchten Untergründen | ISEGA-zertifiziert


▸ 310 ml	▸ 310 ml	▸ 310 ml
10021673	10021678	10021677
weiß	grau	schwarz











Dosierpistole gesucht?

Sprechen Sie uns an!



PLASTIK-STAHL





WEICON GL-S

fließfähig | mineralisch gefüllt | Verschleißschutz | Kontrollschicht | temperaturbeständig bis +180 °C

Das Epoxidharz-System WEICON GL-S besitzt eine hohe Abriebfestigkeit und dient als Verschleißschutz für stark beanspruchte Oberflächen. Es ist fließfähig, streichbar (mit einem Pinsel zu verarbeiten), besitzt eine hohe Haftkraft, ist mineralisch gefüllt und chemikalienbeständig. WEICON GL-S eignet sich gut für einen Systemaufbau in Kombination mit WEICON Keramik BL.

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 2,0 kg
10060361	10060362	10060363

EIGNET SICH IN KOMBINATION MIT WEICON KERAMIK BL

HERVORRAGEND ALS KONTROLLSCHICHT



WEICON Keramik BL

Verschleißschutz | Effizienzsteigerung | Trinkwasserzulassung nach BS 6920

WEICON Keramik BL ist siliciumcarbid- und zirkoniumsilikatgefüllt, bietet eine hohe Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit sowie einen extremen Verschleißschutz und eine hohe Abriebfestigkeit. Das Epoxidharz-System eignet sich besonders zum Auskleiden von stark beanspruchten Pumpengehäusen, als Verschleißschutz für Gleitlager, Rutschen, Trichter und Rohre und zur Reparatur von Gussteilen, Ventilen und Gebläseflügeln. Durch eine Beschichtung mit WEICON Keramik BL, das Oberflächen ein sehr glattes Finish verleiht, wird die Fließgeschwindigkeit von Flüssigkeiten gesteigert und so die Effizienz von Pumpen, Rohren, Ventilen usw. um 5 bis 20 % erhöht.

Das Produkt kann im Maschinen- und Anlagenbau, im Apparatebau sowie in vielen weiteren Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen. Verschleißfeste Deckbeschichtung für alle Plastik-Stahl Typen. WEICON Keramik BL eignet sich in Kombination mit einem der anderen WEICON Plastik-Stahl Typen für einen Systemaufbau als Oberflächenfinish zur visuellen Kontrolle.

▸ 0,2 kg	▸ 0,5 kg	▸ 2,0 kg
10054394	10000093	10005233

PIPE REPAIR KIT

Das Repair Kit kann in den verschiedensten Bereichen der Industrie eingesetzt werden und dient zur schnellen und einfachen Reparatur von Chemie-, Dampf-, Prozess- und Wasserleitungen.

5/15	5/35	10/35	12/100
▸ 5 cm x 1,5 m	▸ 5 cm x 3,5 m	▸ 10 cm x 3,5 m	▸ 12 cm x 10 m
10055737	10055738	10055740	10057026
weiß	weiß	weiß	weiß

5/15	5/35	10/35
▸ 5 cm x 1,5 m	▸ 5 cm x 3,5 m	▸ 10 cm x 3,5 m
10067737	10067741	10067743
schwarz	schwarz	schwarz

Das Set enthält
WEICON Repair Stick Multi
Reparaturband aus glasfaserverstärktem Kunststoff
Montageanleitung
Schutzhandschuhe





Video

REPAIR STICKS



Die **unkomplizierte Lösung** für alle Reparatur- und Wartungsarbeiten





Repair Stick Multi-Purpose

NSF Certified to NSF/ANSI 61 Facility #1 USA

schnellhärtend | mineralisch gefüllt | Trinkwasserzulassung

▸ 57 g	▸ 115 g
10053992	10053995

Repair Stick Stahl

NSF Certified to NSF/ANSI 61

schnellhärtend | stahlgefüllt | Trinkwasserzulassung

▸ 57 g	▸ 115 g
10010241	10007705

Repair Stick Kupfer

NSF Certified to NSF/ANSI 61

sehr schnellhärtend | kupfergefüllt | Trinkwasserzulassung

▸ 57 g	▸ 115 g
10010227	10006609

Repair Stick Kunststoff

NSF Certified to NSF/ANSI 61

kunststoffgefüllt | Trinkwasserzulassung

▸ 57 g	▸ 115 g
10017301	10017334

Repair Stick Edelstahl

NSF Certified to NSF/ANSI 61

nicht korrodierend | schnellhärtend | edelstahlgefüllt | Trinkwasserzulassung

▸ 57 g	▸ 115 g
10025658	10025663





für sensible Bereiche

HOCHLEISTUNGSFETTE

Video



AL-H

Hochtemperaturfett | geruchs- und geschmacksneutral | NSF-Zulassung

- 400 g 10016761
- 1,0 kg 10016763
- 5,0 kg 10016766
- 25,0 kg 10016769

AL-F

Allroundhochleistungsfett | NSF-Zulassung

- 350 g 10017515
- 400 g 10016775
- 1,0 kg 10016777
- 5,0 kg 10016781
- 25,0 kg 10016784





Silikonfett

Spezialschmierstoff für Ventile, Armaturen und Dichtungen | Trinkwasserzulassung* | BAM**

- 85 g 10050566
- 400 g 10052326
- 450 g 10050558
- 1,0 kg 10050563
- 5,0 kg 10051113
- 25,0 kg 10051118

Silikonfett HV

Spezialschmierstoff für Ventile, Armaturen und Dichtungen | Trinkwasserzulassung* | BAM**

- 450 g 10062499
- 1,0 kg 10062501
- 5,0 kg 10062503
- 25,0 kg 10062505



*Geprüft durch das Hygiene Institut des Ruhrgebiets gemäß UBA-Leitlinie zur hygienischen Beurteilung von Schmierstoffen im Kontakt mit Trinkwasser.

**BAM geprüft und sicherheitstechnisch beurteilt - siehe Merkblatt M 034-1 „Liste der nichtmetallischen Materialien für den Einsatz in Sauerstoff“ (DGUV Information 213-075) der BG RCI.

Montagepasten

ANTI SEIZE

für hochbeanspruchte Teile auch bei hohen Temperaturen

temperaturbeständig von -60 °C bis +1.400 °C

metallfrei



WEICON Anti Seize High-Tech ist hochtemperaturbeständig, hat eine außergewöhnlich gute Trennwirkung, ist metallfrei, werkstoffneutral und hat eine NSF-Zulassung.

Anti Seize High-Tech ist besonders dann geeignet, wenn metallhaltige Pasten elektrolytische Reaktionen hervorrufen können, nickelhaltige Produkte aus Gesundheitsgründen und metallhaltige, dunkle Produkte aus optischen Gründen nicht eingesetzt werden sollen oder dürfen.



Anti-Seize High-Tech

- weiße Hochtemperatur-Montagepaste
- metallfrei
- NSF-H1 Zulassung

NSF Nonfood Compounds Program Listed H1 Registration 141636

▸ 400 ml	▸ 120 g	▸ 450 g	▸ 500 g	▸ 1000 g
10000221	10000193	10000196	10030351	10000197
Spray	Pinseldose	Dose	Pinseldose	Dose







LEBENSMITTEL-ZERTIFIZIERUNGEN

Mit unserer Auswahl an chemo-technischen Produkten mit Lebensmittelzertifizierungen stellen wir sicher, dass Sie die richtigen Produkte für Ihre Produktions-, Wartungs- und Instandsetzungsprozesse bekommen, die sowohl qualitativ als auch sicherheitstechnisch genau Ihren Anforderungen entsprechen.

Allround Lubricant AL-F	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: H2, Registriernummer 136173 NSF
Allround Lubricant AL-H	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: H1, Registriernummer 136174 NSF
Anti-Seize High-Tech	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: H1, Registriernummer 141636 NSF
Aqua-Flex	Unbedenklichkeitserklärung als Klebstoff in der Lebensmitteltechnologie
Food Grade Lubricant	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: H1, Registriernummer 138103 (Spray), 136172 (Wirkstoff) NSF
Contact Aktivator	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: P1, Registriernummer 155051 NSF
Contact Aktivator AC	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: P1, Registriernummer 155052 NSF
Contact Aktivator PS	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: P1, Registriernummer 169119 NSF
Contact-Cyanacrylatklebstoff **VA 20**	Unbedenklichkeitserklärung als Klebstoff in der Lebensmitteltechnologie
Contact-Cyanacrylatklebstoff **VA 100**	Unbedenklichkeitserklärung als Klebstoff in der Lebensmitteltechnologie
Contact-Cyanacrylatklebstoff **VA 110**	NSF-Trinkwasserzulassung ANSI Standard 61 NSF
Contact-Cyanacrylatklebstoff **VA 1401**	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: S4, Registriernummer 162959 NSF
Contact-Cyanacrylatklebstoff **VA 8312**	Unbedenklichkeitserklärung als Klebstoff in der Lebensmitteltechnologie
Contact-Cyanacrylatklebstoff **VA 8406**	Unbedenklichkeitserklärung als Klebstoff in der Lebensmitteltechnologie
Edelstahlpflege-Spray A7	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: A7, Registriernummer 165294 NSF
Flex 310 M®	Unbedenklichkeitserklärung als Klebstoff in der Lebensmitteltechnologie
Flex+bond®	Unbedenklichkeitserklärung als Klebstoff in der Lebensmitteltechnologie
Flex 310 PU	Unbedenklichkeitserklärung als Klebstoff in der Lebensmitteltechnologie
Industriereiniger	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: K1 K3, Registriernummer 161996 NSF
Metal-Fluid	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: 135124 A7 (Spray), 135125 A7, C1 (Wirkstoff) NSF
Keramik BL	Unbedenklichkeitserklärung als Klebstoff in der Lebensmitteltechnologie
GL-S	Unbedenklichkeitserklärung als Klebstoff in der Lebensmitteltechnologie
Pipe Repair-Kit	NSF-Trinkwasserzulassung ANSI Standard 61 NSF
PTFE-Fluid	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: H2, Registriernummer 152620 NSF
Repair Sticks Edelstahl | Kunststoff | Kupfer | Stahl | Multi-Purpose	NSF-Trinkwasserzulassung ANSI Standard 61 NSF
	NSF-Trinkwasserzulassung ANSI Standard 61 Facility #1 USA NSF
Rostlöser-Fluid	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: H1, Registriernummer 152621 NSF
Schaumreiniger	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: A1, Registriernummer 157612 NSF
Scheibenkleber	Unbedenklichkeitserklärung als Klebstoff in der Lebensmitteltechnologie
Schnellreiniger	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: A1, Registriernummer 156578 NSF
Silikonfett	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: H1, Registriernummer 156645 | Trinkwasserzulassung: Geprüft durch das Hygiene-Institut des Ruhrgebiets gemäß UBA-Leitlinie NSF
Silikonfett HV	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: H1, Registriernummer 164208 | Trinkwasserzulassung: Geprüft durch das Hygiene-Institut des Ruhrgebiets gemäß UBA-Leitlinie NSF
Silicon-Fluid	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: H1, Registriernummer 150726 NSF

Kleb- und Dichtstoffe

NSF/ANSI Standard 61	Unbedenklichkeitsbescheinigung für den direkten Einsatz im Trinkwasser- und Lebensmittelbereich nach NSF/ANSI (Standard 61).	Repair Sticks Kupfer | Stahl | Kunststoff | Edelstahl | Multi-Purpose (Facility #1 USA) Contact VA 110 | WEICONLOCK AN 301-38 | AN 301-43 | AN 301-48 | AN 301-65 | AN 301-70 | AN 301-72 | Pipe Repair Kit
S4	Klebstoffe ausschließlich für Bereiche, in denen ein direkter oder indirekter Kontakt zu Lebensmitteln ausgeschlossen werden kann.	Contact VA 1401 | WEICONLOCK AN 302-43
S2	Dichtstoffe ausschließlich für Bereiche, in denen ein direkter oder indirekter Kontakt zu Lebensmitteln ausgeschlossen werden kann.	WEICONLOCK SI 303-31 | WEICONLOCK AN 305-77 | Silicon LP

Schmiermittel, Trenn- und Korrosionsschutzmittel

H1	Schmierstoffe zur Anwendung in Lebensmittelbereichen, in denen ein zufälliger Kontakt mit Lebensmitteln nicht verhindert werden kann.	Anti-Seize High-Tech | Food Grade Lubricant (Spray, Flüssigwirkstoff) | Silicon-Fluid | Sprühfett H1 | Rostlöser-Fluid | W 44 T®-Fluid | Allround-Lubricant AL-H | Silikonfett | Silikonfett HV
H2 NO FOOD CONTACT	Schmierstoffe ausschließlich für Bereiche, in denen ein direkter oder indirekter Kontakt zu Lebensmitteln ausgeschlossen werden kann.	PTFE-Fluid | Top-Lube-Fluid | Allround-Lubricant AL-F

Reinigungsmittel

A1	Universalreiniger ausschließlich für Bereiche, in denen ein direkter Kontakt zu Lebensmitteln ausgeschlossen werden kann. Oberflächen und Zubehör müssen nach der Reinigung mit Trinkwasser gespült werden.	WEICON Schnellreiniger (Spray, Flüssigwirkstoff) | WEICON Schaumreiniger
A7	Reiniger und Polituren für metallische Oberflächen ohne Lebensmittelkontakt. Gerüche müssen vollständig abgelüftet sein, bevor Kontakt zu Lebensmitteln oder Verpackungen auftreten darf.	WEICON Metal-Fluid (Spray, Flüssigwirkstoff) | WEICON Edelstahlpflege-Spray A7
C1	Reiniger für den Einsatz in nicht lebensmittelverarbeitenden Bereichen. Gereinigtes Zubehör muss anschließend mit Trinkwasser gründlich gereinigt werden, bevor es in Lebensmittelbereiche zurückgeführt wird.	WEICON Metal-Fluid (Flüssigwirkstoff)
K1 | K3	Lösemittelhaltige Reiniger und Entfetter für den Einsatz in nicht lebensmittelverarbeitenden Bereichen. Lösemittelhaltige Klebstoffentferner ohne direkten Kontakt zu Lebensmitteln.	WEICON Industriereiniger

Sonstiges

P1	Nicht für den direkten oder indirekten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.	CA-Aktivator Spray | CA-Aktivator Spray AC (Acetonbasiert) | CA-Aktivator Spray PS
R2	Beschichtungen zur Verwendung auf strukturellen Oberflächen, die nicht mit Lebensmitteln in Berührung kommen. Das Produkt muss so aufgetragen werden, dass eine direkte oder indirekte Kontamination von Lebensmitteln verhindert wird.	Zink-Spray | Zink Spray spezial hell

Silicon LP	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: S2, Registriernummer 158659 | Trinkwasserzulassung: Geprüft durch das Hygiene-Institut des Ruhrgebiets gemäß der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes.
Speed-Flex®	Unbedenklichkeitserklärung als Klebstoff in der Lebensmitteltechnologie
Speed-Flex® Kristall	Unbedenklichkeitserklärung als Klebstoff in der Lebensmitteltechnologie
Sprühfett H1	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: H1, Registriernummer 140651
Top-Lube-Fluid	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: H2, Registriernummer 152617
W 44 T®-Fluid	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: H1, Registriernummer 152619
WEICONLOCK® **AN 301-38**	NSF-Trinkwasserzulassung ANSI Standard 61
WEICONLOCK® **AN 301-43**	NSF-Trinkwasserzulassung ANSI Standard 61
WEICONLOCK® **AN 301-48**	NSF-Trinkwasserzulassung ANSI Standard 61 | WRAS
WEICONLOCK® **AN 301-65**	NSF-Trinkwasserzulassung ANSI Standard 61
WEICONLOCK® **AN 301-70**	NSF-Trinkwasserzulassung ANSI Standard 61
WEICONLOCK® **AN 301-72**	NSF-Trinkwasserzulassung ANSI Standard 61 | WRAS
WEICONLOCK® **AN 302-42**	Nach IVK-Empfehlung geprüft durch: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
WEICONLOCK® **AN 302-43**	Nach IVK-Empfehlung geprüft durch: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets, Klassifizierungs-Code: S4, Registriernummer 169864
WEICONLOCK® **AN 302-44**	Nach IVK-Empfehlung geprüft durch: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
WEICONLOCK® **AN 302-60**	Nach IVK-Empfehlung geprüft durch: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
WEICONLOCK® **AN 302-70**	Nach IVK-Empfehlung geprüft durch: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
WEICONLOCK® **AN 302-72**	Nach IVK-Empfehlung geprüft durch: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
WEICONLOCK® **AN 302-80**	Nach IVK-Empfehlung geprüft durch: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
WEICONLOCK® **AN 306-10**	Nach IVK-Empfehlung geprüft durch: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
WEICONLOCK® **AN 306-20**	Nach IVK-Empfehlung geprüft durch: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets | WRAS
WEICONLOCK® **AN 306-30**	Nach IVK-Empfehlung geprüft durch: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
WEICONLOCK® **AN 306-38**	Nach IVK-Empfehlung geprüft durch: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
WEICONLOCK® **AN 306-48**	Nach IVK-Empfehlung geprüft durch: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
WEICONLOCK® **AN 305-11**	Nach IVK-Empfehlung geprüft durch: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
WEICONLOCK® **AN 305-72**	Nach IVK-Empfehlung geprüft durch: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
WEICONLOCK® **AN 305-77**	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: S2, Registriernummer 159910 | Nach IVK-Empfehlung geprüft durch: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets | WRAS
WEICONLOCK® **AN 305-78**	Nach IVK-Empfehlung geprüft durch: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
WEICONLOCK® **SI 303-31**	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: S2, Registriernummer 157190 | Unbedenklichkeitserklärung als Klebstoff in der Lebensmitteltechnologie | Trinkwasserzulassung: Geprüft durch das Hygiene-Institut des Ruhrgebiets gemäß der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes.
Zink-Spray	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: R2, Registriernummer 156012
Zink-Spray spezial hell	Lebensmittelbereich, Klassifizierungs-Code: R2, Registriernummer 156013



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)
Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. del Camino de lo Cortao, 30
nave 22, San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova · Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S
Calle 19, 43b-64
Medellín · Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd
Lot 9 · Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton · QLD 4207 · Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595

German Quality Industrial grade

WEICON Produkte für die Bereiche

Lebensmittel, Pharma und Kosmetik

Art.-No. 10017996

Ihr Fachhändler:

Alle in diesem Prospekt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.