

# Corro-Schutz



## Korrosionsschutz für die Innenlagerung von Metallen

WEICON Corro-Schutz ist ein TÜV-geprüfter Schutzfilm und konserviert Werkzeuge und Präzisionsteile aus Metall dauerhaft mit einer trockenen und wachsartigen Schicht.

Corro-Schutz kann als sicherer Korrosionsschutz von blanken, nicht lackierten Metallteilen, bei der Innenlagerung von Werkstücken, als Korrosionsschutz bei Überseeversand und zur Konservierung von Werkzeugen und Präzisionsteilen zum Einsatz kommen. Bei Bedarf kann der Schutzfilm leicht entfernt werden (z.B. mit WEICON Reiniger S).

### Charakteristik

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Merkmale                          | RWTÜV-geprüft, auf Wachsbasis |
| Farbe                             | farblos                       |
| Geruch                            | Lösemittel                    |
| Lagerfähigkeit                    | 24 Mon.                       |
| geeignet für die Verarbeitung mit | WPS 1500   WSD 400            |

### Thermische Kennwerte

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Temperaturbeständigkeit | ca. -20°C bis +80°C |
|-------------------------|---------------------|

### Chemische Kennwerte

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Salzsprühnebeltest | DIN 53167:1985-12 > 500 Std. |
|--------------------|------------------------------|

### Zulassungen / Richtlinien

|           |              |
|-----------|--------------|
| IMPA-Code | 252109/10/11 |
| MIL-Spec  | MIL-C-16173  |

## Verarbeitung

Oberflächen reinigen und entfetten mit WEICON Reiniger S bzw. WEICON Sprühreiniger S.

WEICON Corro-Schutz (Spray) aufsprühen.

WEICON Corro-Schutz (Flüssig-Wirkstoff im Kanister) vor der Verarbeitung auf Raumtemperatur bringen, für homogene Mischung sorgen und dann die zu schützenden Teile einpinseln.

Nach ca. 3 - 4 h ist die Schicht bei Raumtemperatur durchgehärtet. Zur Erhöhung des Korrosionsschutzes können mehrere Schichten aufgetragen werden.

Der Schutzfilm kann mit WEICON Reiniger S bzw. WEICON Sprühreiniger S entfernt werden.

## Lagerung

In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Lagertemperatur darf +50°C nicht übersteigen. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Trocken lagern.

## Gebrauchshinweise

Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-Sicherheitsdatenblättern ([www.weicon.de](http://www.weicon.de)) zu beachten.

## Zubehör

|          |  |
|----------|--|
| 1000393  | Füllstutzen-Adapter für WSD 400, 1 Stück |
| 10009303 | Sprüh-Set für WSD 400, 1 Stück           |
| 10009301 | WSD 400 Druckluft-Sprühdose, 1 Stück     |
| 1000398  | Dosierhahn für Kanister, 1 Stück         |
| 10016002 | Pump-Sprüher WPS 1500, 1 Stück           |
| 10016213 | Verlängerungsrohr für WPS 1500, 1 Stück  |
| 10000402 | Handsprüher Spezial, 1 Stück             |

## Erhältliche Gebindegrößen

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 10000787 | Corro-Schutz, 5 L, farblos  |
| 10000788 | Corro-Schutz, 10 L, farblos |
| 10053503 | Corro-Schutz, 28 L, farblos |

Hier geht es zur Produktdetailseite:



**Hinweis**  
Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65  
E-mail: info@weicon.com.tr