

# Repair Stick Wood



## Residual elasticity | mineral-filled

For permanent repairs of wooden parts with residual elasticity and without shrinkage. For the repair of cracks and bore holes, broken out or broken off wooden parts and for the sealing of joints on windows and door frames, veneers, boards and planks, models and wooden toys. WEICON Repair Stick Wood can be used in the wood and furniture industry, in model building and in many other areas.

### Characteristics

Base	Epoxy
Filler	mineral
Texture	modelling compound
Colour	beige

### Processing

Processing temperature	+15°C to +40°C
Cure temperature	+6 to +40
Relative air humidity	< 85 %
Mixing ratio by weight	1:1
Density of the mixture	0,9 g/cm <sup>3</sup>
Gap bridging up to max.	15 mm

### Curing

Pot life	at 20 °C, 10 g batch	ca. 15 min.
Handling strength		45 min.
Working strength after	(80 % strength)	60 min.
Final strength	(100 % strength)	24 h
Shrinkage		<1,0 %

### Mechanical properties after curing

Compressive strength	DIN EN ISO 604	55 MPa
Hardness (Shore D)	DIN ISO 7619	70±3
Adhesive strength	DIN EN ISO 4624	8 MPa

### Thermal parameters

Temperature resistance		-50 °C to +120 °C, briefly up to +150 °C
Thermal conductivity	DIN EN ISO 22007-4	0,3 W/m·K

### Electrical parameters

Resistance	DIN EN 62631-3-1	ca. 5·10 <sup>11</sup> Ω·m
Dielectric strength		3,0 kV/mm
Magnetic		no

### Approvals / Guidelines

ISSA Code	75.530.12/13
IMPA Code	812971/72

### Instructions for use

When using WEICON products, the physical, safety-related, toxicological and ecological data and regulations in our EC safety data sheets ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)) must be observed.

### Surface pre-treatment

For a flawless adhesive bond, surfaces must be clean and dry (e.g.

clean and degrease with WEICON Surface Cleaner).

### Processing

WEICON Repair Sticks can bridge a bonding gap of max. 15 mm per

work step. The specified pot life refers to a material preparation of 25g at room temperature. Larger preparation quantities result in a faster curing time due to the typical reaction heat of epoxy resins (exothermic reaction). Higher temperatures also reduce the pot life and curing time. (General rule: every increase by +10 °C above room temperature results in a decrease of the pot life and curing time by

half). Temperatures below +16 °C increase the pot life and curing time significantly. From approx. +5°C and below, no reaction takes place.

### Curing

+6 to +40

### Storage

When unopened, WEICON Repair Sticks can be stored at a constant

room temperature of approx. +20°C in a dry place for at least 18

months. Protect from direct sunlight.

### Scope of delivery

Adhesive

**Note**  
Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

## Repair Stick Wood

### Conversion table

$(^{\circ}\text{C} \times 1.8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$   
 $\text{mm}/25.4 = \text{inch}$   
 $\mu\text{m}/25.4 = \text{mil}$   
 $\text{N} \times 0.225 = \text{lb}$   
 $\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$   
 $\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$

$\text{Nm} \times 8.851 = \text{lb}\cdot\text{in}$   
 $\text{Nm} \times 0.738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$   
 $\text{Nm} \times 141.62 = \text{oz}\cdot\text{in}$   
 $\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$   
 $\text{N}/\text{cm} \times 0.571 = \text{lb}/\text{in}$   
 $\text{kV}/\text{mm} \times 25.4 = \text{V}/\text{mil}$

### Available sizes

10010237 Repair Stick Wood, 28 g, beige  
10007717 Repair Stick Wood, 56 g, beige

To the product detail  
page:



**Note**  
Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

# Repair Stick Wood

## Chemical resistance of WEICON Plastic Metals after curing\* (Excerpt)

Exhaust fumes	+	Potassium carbonate	+
Acetone	o	Potassium hydroxide 0-20 % (caustic potash)	+
Ethyl ether	+	Milk of lime	+
Ethyl alcohol	o	Carbolic acid	-
Ethylbenzene	-	Creosote oil	-
Alkalis (alkaline substances)	+	Cresylic acid	-
Hydrocarbons, aliphatic (petroleum derivatives)	+	Magnesium hydroxide	+
Formic acid >10 % (methanoic acid)	-	Maleic acid (cis-ethylenedicarboxylic acid)	+
Ammonia anhydrous 25%	+	Methanol (methyl alcohol) <85 %	-
Amyl acetate	+	Mineral oil	+
Amyl alcohol	+	Naphthalene	-
Hydrocarbons, aromatic (benzene, toluene, xylene)	+	Naphthene	-
Barium hydroxide	+	Sodium carbonate (soda)	+
Petrol (92-100 octane)	+	Sodium bicarbonate (sodium hydrogen carbonate)	+
Hydrobromic acid <10 %	+	Sodium chloride (table salt)	+
Butyl acetate	+	Sodium hydroxide >20 % (caustic soda)	o
Butyl alcohol	+	Caustic soda	+
Calcium hydroxide (slaked lime)	+	Heating oil, diesel	+
Chloroacetic acid	-	Oxalic acid <25 % (ethanedioic acid)	+
Chloroform (trichlormethane)	o	Perchloraethylene	o
Chlorosulphuric acid (wet and dry)	-	Kerosene	+
Chlorinated water (swimming pool concentration)	+	Oils, vegetable and animal	+
Hydrochloric acid	+	Phosphoric acid <5%	+
Chromium bath	+	Phthalic acid, phthalic anhydride	+
Chromic acid	+	Crude oil	+
Diesel fuels	+	Nitric acid <5%	o
Mineral oil and mineral oil products	+	Hydrochloric acid <10 %	+
Acetic acid diluted <5%	+	Sulphur dioxide (wet and dry)	+
Ethanol <85 % (ethyl alcohol)	+	Carbon disulphide	+
Greases, oils and waxes	+	Sulphuric acid <5%	o
Hydrofluoric acid diluted	o	White spirit	+
Tannic acid diluted <7%	+	Carbon tetrachloride (tetrachloromethane)	+
Glycerin (trihydroxipropane)	+	Tetralin (tetrahydronaphthalene)	o
Glycol	o	Toluene	-
Humic acid	+	Hydrogen peroxide <30 % (hydrogen superoxide)	+
Impregnating oils	+	Trichloraethylene	o
Potash	+	Xylene	-

+ = resistant 0 = for a limited time - = not resistant \*The storage of all WEICON Plastic Metal types was carried out at +20°C chemical temperature.

**Note**  
Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwenden nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 10 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr