

Fiche technique

Date de mise à jour:05.05.2020 - Page1/1

Spray d'Or



Spray métallique de haute qualité et plein d'effet

WEICON Spray d'Or est un spray métallique résistant aux intempéries avec une forte proportion de pigments métalliques dorés et un pouvoir couvrant élevé. Il convient à l'amélioration visuelle d'une grande variété de matériaux tels que le métal, le bois, le plâtre, le béton, la maçonnerie ou les plaques de plâtre. Le Spray d'Or est utilisable pour des collages durables à l'intérieur et à l'extérieur.

Cet aérosol convient à des fins décoratives, par exemple pour le revêtement de figurines, d'objets décoratifs ou de cadres. Il convient pour retoucher des pièces chromées jaune endommagées par un perçage, un soudage ou un fraisage.

Gold Spray peut être utilisé dans de nombreux domaines, tels que l'artisanat, les travaux de restauration ou dans le secteur du bricolage et du bricolage.

Fiche technique

Teinte	Couleur d'or, mat
Domaine d'utilisation	À l'intérieur et à l'extérieur
Liant	Résine acrylate
Pigment	Pigments métallique de couleur d'or
Pureté des pigments	Env. 99,9% Ms
Proportion de métal dans le film sec env.	52 %
Poids spécifique	0,9 - 1,0 g/cm ³
Apprêt recommandé	Spray Zinc
Température de mise en œuvre	de +5 à +35, idéal à +18 à +35°C °C
Rendement en cas d'application croisée 1,5	120 ml/m ²
Épaisseur de la couche en cas d'application croisée 1,5	20 -30 µm
Hors poussière après	10 min.
Durcissement complet après	4 -6 h
Peut être peint après	4-6 h
Résistant à l'abrasion oui/non	Résistant à l'abrasion

Indication

Les indications et les conseils contenus dans le présent prospectus ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont toutefois sans engagement, car nous ne pouvons être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que les conditions spécifiques d'application chez l'utilisateur ne nous sont pas connues. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons de faire des essais suffisamment probants pour savoir si le produit indiqué possède les propriétés souhaitées. Toute prétention en décollant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.

Quadrillage DIN 53151/ISO 2409	Quadrillage GT 0 à GT 1
Essai de flexion au mandrin (DIN EN ISO 1519)	pas de formation de micro-fissures
Vernis de couverture	Non requis
Stabilité au stockage	24 mois
Résistance de température	-50 à +300 °C

Prétraitement de surface

Nettoyer et dégraisser les surfaces avec WEICON Nettoyant de Surfaces.

Entreposage

Récipient sous pression. Protéger du rayonnement solaire et ne pas exposer à une température supérieure à +50°C.

Sécurité et santé

Il faut observer les données et les prescriptions physiques, sécuritaires, toxicologiques et écologiques contenues dans nos fiches de sécurité CE (www.weicon.de) lors de la mise en œuvre des produits WEICON.

Conditionnements disponibles:

11105400 Spray d'Or 400 ml

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it