

Spray Graisse Blanche



Graisse à pulvériser multi-usages

WEICON Spray Graisse blanche est une graisse universelle à pulvériser pour les pièces fortement sollicitées, avec une excellente adhérence et une bonne résistance au vieillissement et à la pression.

Son graissage longue durée est dû à des additifs anticorrosion et réducteurs d'usure. Elle résiste à des températures de -20°C à +150°C (-4°F à +302°F). A la différence des produits transparents, elle permet un contrôle visuel permanent.

WEICON Spray Graisse blanche peut être utilisée pour le graissage de longue durée de tringles et d'engrenages, roulements à rouleaux et à billes, charnières et glissières et articulations et attelages en tous genres.

Caractéristiques

Base	Savon au lithium
Odeur	solvant
Couleur	blanche
Caractéristiques	Très bonne propriétés d'adhésion et lubrification.
sans silicone	oui
Durée minimale de stockage à température ambiante	24 mois
Viscosité cinématique (40°C)	110 mm²/s
Viscosité cinématique (100°C)	10 mm²/s
Résistance à la température	-20 °C à +150 °C

Agréments / directives

Code ISSA	53.402.50
Code IMPA	450833
MIL-Spec	correspond à MIL-PRF-24139

Traitement

Nettoyer soigneusement les pièces à lubrifier avec le Nettoyant S. Agiter avant l'emploi. Vaporiser à environ 25 cm de distance.

Entreposage

Récipient sous pression. Protéger de la lumière directe du soleil et des températures supérieures à +50 °C.

Mode d'emploi

Il faut observer les données et les prescriptions physiques, sécuritaires, toxicologiques et écologiques contenues dans nos fiches de sécurité CE (www.weicon.de) lors de la mise en oeuvre des produits WEICON.

Conditionnements disponibles

10002000 Spray Graisse Blanche, 400 ml, blanche

Indication

Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en découlant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.