

## Fiche technique

Date de mise à jour: 25.06.2018 - Page 1/1

# Spray d'Étanchéité Universel



## Entreposage

Réceptier sous pression. Protéger du soleil et ne pas exposer aux températures supérieures à +50 °C.

## Sécurité et santé

Lors de l'utilisation des produits WEICON, les données et prescriptions physiques, techniques, toxicologiques et écologiques figurant dans nos fiches de données de sécurité CE ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)) doivent être respectées.

## Conditionnements disponibles:

11553400	Spray d'Étanchéité Universel 400 ml blanc
11554400	Spray d'Étanchéité Universel 400 ml noir
11555400	Spray d'Étanchéité Universel 400 ml gris

## Peut être recouvert de peinture Pour le secteur intérieur et extérieur

Le spray d'étanchéité universel est une matière synthétique fortement adhésive, vaporisable pour colmater les fuites. Il a été spécialement mis au point pour obturer les fissures et les joints les plus fins à l'intérieur et à l'extérieur.

Cet aérosol permet une étanchéité simple dans une grande variété d'applications, comme les gouttières, les tuyaux d'égouts et de drainage, les caravanes, les caravanes et les bateaux, les toits et les fenêtres, les murs de piscine et les revêtements de bassin, les puits de cave et les puits de ventilation.

Le Spray d'Étanchéité Universel adhère sur des nombreuses surfaces, par exemple la pierre, le métal, les matières plastiques, le bois, l'émail etc.

Le produit peut être recouvert de peinture, il résiste à l'eau, aux intempéries et aux UV. Il protège les métaux de la corrosion et il est libre de bitume et de silicone.

## Caractéristiques techniques

Base	styrène – butadiène – caoutchouc
Odeur	solvant
Caractéristiques	exempt de bitume et de silicone
Résistant	Eau de mer, huile, bases faibles et acides
Durée de stockage	24 mois
Couleur	noir, gris, blanc
Peut être peint après	20 minutes
Temps de séchage	2 - 4 heures
Résistance de température	- 50 à +100 °C

## Mise en œuvre

Avant utilisation la surface doit être propre et sèche. Bien secouer le Spray d'Étanchéité Universel avant l'application. Vaporiser à une distance de 25 cm.

## Indication

Les indications et les conseils contenus dans le présent prospectus ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont toutefois sans engagement, car nous ne pouvons être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que les conditions spécifiques d'application chez l'utilisateur ne nous sont pas connues. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons de faire des essais suffisamment probants pour savoir si le produit indiqué possède les propriétés souhaitées. Toute prétention en décollant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters)  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weiconcz.cz

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es