Spray d’Etanchéité Universel



Peut être laqué - pour l’intérieur et l’extérieur

Le Spray d’Etanchéité Universel WEICON est une matière synthétique fortement adhésive, vaporisable pour colmater les fuites. Il a été spécialement mis au point pour obturer les fissures et les joints les plus fins à l’intérieur et à l’extérieur.

Facile à utiliser, ses domaines d’application sont très divers, par exemple les gouttières, tuyaux de descente et d’eaux usées, caravanes, camping-cars et bateaux, toitures et fenêtres, parois de piscines et films d’étangs artificiels, soupiraux et conduits d’aération.

Le Spray d’Ètanchéité Universel adhère à de nombreuses surfaces, par exemple la pierre, le métal, les matières plastiques, le bois, l’émail etc.

Cet aérosol peut être recouvert de peinture, il résiste à l’eau, aux intempéries et aux UV. Il protège les métaux de la corrosion et il est exempt de bitume et de silicone.

Caractéristiques

Base		Caoutchouc styrène-butadiène
Odeur		solvant
Caractéristiques		scelle de manière fiable et rapide
sans silicone		oui
Dosage	en cas d’application croisée 1,5	~ 1 m²
Durée minimale de stockage	à température ambiante	24 mois
Peut être recouvert de peinture		après 20 min.
Temps de séchage		2 - 4 h
Résistance aux températures		-50 °C à +100 °C
Compatible avec Double Nozzle		oui

Traitement

La surface doit être propre et sèche avant l’utilisation. Sécouer bien la bombe Spray d’Étanchéité Universel avant l’emploi. Vaporiser à environ 25 cm de distance.

Entreposage

Récipient sous pression. Protéger des rayons directs du soleil et des températures supérieures à +50 °C.

Mode d’emploi

Il convient de respecter les données et consignes physiques, de sécurité, toxicologiques et environnementales figurant dans nos fiches de données de sécurité FDS (www.weicon.fr) lors de la mise en œuvre des produits WEICON.

Conditionnements disponibles

10052243	Spray d’Etanchéité Universel, 400 ml, blanc
10052245	Spray d’Etanchéité Universel, 400 ml, noir
10051881	Spray d’Etanchéité Universel, 400 ml, gris

Cliquez ici pour la page de détail du produit :

Indication
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d’application chez l’utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d’essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en découlant est exclue. L’utilisateur porte l’unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr