

Fiche technique

Mise à jour 19.10.2020 - Page 1/1

Spray Détecte-Fuites ingélif



Pour la détection rapide, pratique et fiable des fuites dans les conduites de gaz

Résistant au gél jusqu'à -15°C (+5°F)

Non combustible, anticorrosif

spray moussant moussant détecte-fuites selon DIN EN 14291

Il sert à repérer à coup sûr, facilement et rapidement des fissures ou des porosités sur des conduites de gaz. WEICON Détecte-Fuites visqueux ne se combine pas avec les gaz tels que le dioxyde de carbone (CO₂), le propane, le butane, l'acétylène, l'oxygène, le gaz de ville ou naturel, l'azote, le protoxyde d'azote (N₂O) et les hydrocarbures fluorés pour former des composés dangereux et il est incombustible.

Il rend service partout où l'on travaille avec de l'air comprimé ou des substances gazeuses. Il s'utilise par exemple sur des conduites, des tuyaux, des assemblages brasés, vissés ou soudés, des pièces de robinetterie, des vannes, des raccords et des adaptateurs.



Fiche technique

Odeur	presque inodore
Caractéristiques	Homologué DVGW, ingélif
Stabilité au stockage	24 mois
Couleur	incolore
Résistance de température	-15 à +50 °C

Mise en œuvre

Vaporiser le spray sur l'endroit à contrôler. Des bulles se forment sur les fuites. La grande sensibilité du spray permet de détecter même les plus petites fuites. Les tuyaux en plastique et en cuivre doivent être rincés à l'eau après usage.

Indication :

Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en décaulant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.

Entreposage

Réceptif sous pression. Protéger du rayonnement solaire et ne pas exposer à une température supérieure à +50°C.

Sécurité et santé

Il faut observer les données et les prescriptions physiques, sécuritaires, toxicologiques et écologiques contenues dans nos fiches de sécurité CE (www.weicon.de) lors de la mise en œuvre de produits WEICON.

Conditionnements disponibles:

11654400 Spray Détecte-Fuites ingélif 400 ml

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it