Spray Adhésif repositionnable



Transparent

WEICON Spray Adhésif - repositionnable - convient spécialement pour des collages redétachables et repositionnables. WEICON Spray Adhésif - repositionnable - est incolore, il ne trempe pas le matériau, ne décolore pas et les matériaux minces ne gondolent pas. Le Spray Adhésif - repositionnable- permet de coller le papier, le carton-pâte et les films de même nature ou différents. En cas d'application sur une face, l'assemblage peut de nouveau être détaché; en cas d'application sur les deux faces, le collage est durable.

Le Spray Adhésif -repositionnable- s'utilise pour fixer p. ex. des gabarits, des panneaux publicitaires, des affiches, des photos, des décorations dans la construction de stands de foire, la mise en page ou les dessins techniques.

Caractéristiques

Base		Caoutchouc de synthèse
sans silicone		oui
Température de mise en œuvre		+10°C à +30 °C
Dosage	en cas d'application croisée 1,5	~13 m²
Durée minimale de stockage	à température ambiante	12 mois
Temps de séchage		5 - 15 min.
Résistance aux températures		-20 °C à +65 °C
Compatible avec Double Nozzle		non

Traitement

Secouez la boîte avant utilisation. Les surfaces doivent être propres et exemptes de graisse. Vaporiser sur la surface à une distance d'environ 15 à 30 cm. Décollable si seulement une fine couche d'adhésif est appliquée sur une surface. Pour une adhérence durable, le Spray Adhésif doit être appliqué en une seule couche épaisse ou sur les deux surfaces. 2. Selon l'état de la surface et la température ambiante, laisser sécher le film pulvérisé (environ 10 minutes) jusqu'à ce que la colle ne soit plus fibreuse. 3. Positionnez les pièces et assemblez-les en exerçant une forte pression.

Entreposage

Récipient sous pression. Protéger des rayons directs du soleil et des températures supérieures à +50 °C.

Mode d'emploi

Il convient de respecter les données et consignes physiques, de sécurité, toxicologiques et environnementales figurant dans nos fiches de données de sécurité FDS (www.weicon.fr) lors de la mise en œuvre des produits WEICON.

Conditionnements disponibles

10026622 Spray Adhésif repositionnable, 500 ml

Cliquez ici pour la page de détail du produit :

Indication
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en découlant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr