Spray Adhésif



Utilisation universelle

WEICON Spray Adhésif s'utilise partout et permet d'assembler des matériaux légers de même nature ou de nature différente.

Le Spray Adhésif convient pour coller de nombreux matériaux, tels quel papier, carton, carton-pâte, bois, placages minces, liège, cuir, textiles, feutre, mousse souple, caoutchouc et caoutchouc mousse, feuilles de matière plastique (sauf le PVC et le PE) et se prête particulièrement bien au collage de mousses rigides (p.ex. polystyrène expansé).

Caractéristiques

Base		Caoutchouc de synthèse
sans silicone		oui
Température de mise en œuvre		+10 °C à +30 °C
Dosage	en cas d'application croisée 1,5	~ 13 m²
Durée minimale de stockage	à température ambiante	12 mois
Temps de séchage		5 - 15 min.
Résistance aux températures		-20 °C à +65 °C
Compatible avec Double Nozzle		non

Traitement

1. Agiter avant l'emploi et vaporiser sur la surface propre et sèche d'une distance d'environ 15-30 cm. Pour coller des matériaux poreux, vaporiser l'adhésif sur chacune des deux surfaces.

2. Laisser évaporer la couche d'adhésif suivant l'état de surface et la température. Le temps d'évaporation (environ 10 minutes) est fini lorsque la couche d'adhésif n'est plus filante au toucher.

3. Après le temps d'évaporation positionner les pièces avant de les joindre sous forte pression

Entreposage

Récipient sous pression. Protéger des rayons directs du soleil et des températures supérieures à +50 °C.

Mode d'emploi

Il convient de respecter les données et consignes physiques, de sécurité, toxicologiques et environnementales figurant dans nos fiches de données de sécurité FDS (www.weicon.fr) lors de la mise en œuvre des produits WEICON.

Conditionnements disponibles

10015502 Spray Adhésif, 500 ml

Cliquez ici pour la page de détail du produit :

Indication
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en découlant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr