

Fiche technique

Date de mise à jour:05.05.2020 - Page1/1

Spray Adhésif

**Sécurité et santé**

Il faut observer les données et les prescriptions physiques, sécuritaires, toxicologiques et écologiques contenues dans nos fiches de sécurité CE (www.weicon.de) lors de la mise en œuvre des produits WEICON.

Conditionnements disponibles:

11800500 Spray Adhésif 500 ml

Utilisation universelle

WEICON Spray Adhésif s'utilise partout et permet d'assembler des matériaux légers de même nature ou de nature différente.

Le Spray Adhésif convient pour coller de nombreux matériaux, tels que papier, carton, carton-pâte, bois, placages minces, liège, cuir, textiles, feutre, mousse souple, caoutchouc et caoutchouc mousse, feuilles de matière plastique (sauf le PVC et le PE) et se prête particulièrement bien au collage de mousses rigides (p.ex. polystyrène expansé).

Fiche technique

Base	Caoutchouc de synthèse
Température de mise en œuvre	+10 à +30 °C
Temps de séchage	5 - 15 min.
Temps ouvert au max.	30 min.
Rendement à peu près	4 m ²
Résistance de température	-20 à +65 °C
Stabilité au stockage	12 mois

Mise en œuvre

1. Agiter avant l'emploi et vaporiser sur la surface propre et sèche d'une distance d'environ 15-30 cm. Pour coller des matériaux poreux, vaporiser l'adhésif sur chacune des deux surfaces. Laisser évaporer la couche d'adhésif suivant l'état de surface et la température. Le temps d'évaporation (environ 10 minutes) est fini lorsque la couche d'adhésif n'est plus filante au toucher. 3. Après le temps d'évaporation positionner les pièces avant de les joindre sous forte pression

Entreposage

Récipient sous pression. Protéger du rayonnement solaire et ne pas exposer à une température supérieure à +50°C.

Indication

Les indications et les conseils contenus dans le présent prospectus ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont toutefois sans engagement, car nous ne pouvons être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que les conditions spécifiques d'application chez l'utilisateur ne nous sont pas connues. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons de faire des essais suffisamment probants pour savoir si le produit indiqué possède les propriétés souhaitées. Toute prétention en décollant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it