

Nettoyant Rapide



Nettoyant et dégraissant pour secteurs sensibles

Le Nettoyant Rapide est enregistré auprès de la NSF pour l'utilisation dans le secteur alimentaire. Il peut donc servir à nettoyer, dégraisser et ôter la saleté lors de travaux de maintenance et à éliminer les adhésifs dans l'industrie agroalimentaire, dans l'industrie de l'alimentation et des boissons ainsi que dans l'industrie pharmaceutique et cosmétique.

Le Nettoyant Rapide est utilisé pour nettoyer et dégraisser des surfaces destinées à être assemblées ou étanchées à l'aide de scellants adhésifs WEICON ou avant l'application par pulvérisation d'un revêtement métallique WEICON. Avec un pH neutre, compatible avec la plupart des matériaux, le Nettoyant Rapide peut être appliqué sur de nombreux substrats, par ex. les métaux, le verre, la céramique et la plupart des caoutchoucs et des matières synthétiques. En raison de sa formulation spéciale et de son enregistrement auprès de la NSF qui en découle, le Nettoyant Rapide peut contribuer à améliorer la sécurité et la protection de la santé au poste de travail.

Sécurité et santé

Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-Sicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.

Conditionnements disponibles:

15215005	Nettoyant Rapide 5 L
15215010	Nettoyant Rapide 10 L
15215028	Nettoyant Rapide 28 L

Articles d'accessoires :

15810001	Tube de Remplissage/Adaptateur pour WSD 400,
15811002	Jeu de Pulvérisateurs pour WSD 400,
15811400	Bombe Aérosol à Air Comprimé WSD 400,
15831001	Robinet-Doseur pour Bidons,
15841500	Pulvérisateur à Pompe WPS 1500, 1,5 L
15841501	Tube de Rallonge pour WPS 1500,
15842001	Pulvérisateur à main standard,

Fiche technique

Odeur	Lösemittel
Stabilité au stockage	24 mois
Caractéristiques	NSF A1 Zulassung
Couleur	farblos
Sans AOX*	ja
Résistance de température	-10 bis +50 °C
Convient pour l'application avec	WSD 400 und WPS 1500

* AOX = Adsorbierbare Organische Halogenverbindungen (Chlor-, Brom- und Iodverbindungen)

Entreposage

Conserver dans l'emballage d'origine bien fermé. Protéger du rayonnement solaire direct. La température de stockage ne doit pas dépasser +50 °C Conserver les récipients dans un endroit frais et bien ventilé. Stocker au sec.

Indication :

Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en décaulant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it