

## Fiche technique

Mise à jour 26.05.2021 - Page 1/1

## Lubrifiant de moules



## Conditionnements disponibles:

15450005	Lubrifiant de moules 5 L
15450010	Lubrifiant de moules 10 L
15450028	Lubrifiant de moules 28 L

## Articles d'accessoires :

15810001	Tube de Remplissage/Adaptateur pour WSD 400,
15811002	Jeu de Pulvérisateurs pour WSD 400,
15811400	Bombe Aérosol à Air Comprimé WSD 400,
15831001	Robinet-Doseur pour Bidons,
15841500	Pulvérisateur à Pompe WPS 1500, 1,5 L
15841501	Tube de Rallonge pour WPS 1500,
15842001	Pulvérisateur à main standard,

## Agent de lubrification et séparation, libre de silicone

La combinaison d'agents actifs de grande qualité à puissant effet de glissement, composés de produits purement naturels. Empêche l'adhésion aux matières plastiques, moules, métaux et outils.

WEICON Lubrifiant de Moules s'utilise dans la plasturgie pour l'injection, le moulage et le formage sous vide.

## Fiche technique

Odeur	Lösemittel
Stabilité au stockage	24 mois
Caractéristiques	silikonfrei
Couleur	farblos
Résistance de température	-20 bis +130 °C
Convient pour l'application avec	Handsprüher, WSD 400 und WPS 1500

## La préparation de la surface

Zu behandelnde Flächen müssen trocken, sauber und fettfrei sein.

## Mise en œuvre

Formentrennmittel gleichmäßig satt mit Pinsel bzw. Tuch auftragen oder aufsprühen (z.B. mit Druckluft Sprühdose).

## Entreposage

Conserver dans un récipient d'origine fermé. Protéger de la lumière directe du soleil. La température de stockage ne doit pas dépasser +50°C. Entreposer le contenant dans un endroit frais, sec et aéré.

## Sécurité et santé

Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-Sicherheitsdatenblättern ([www.weicon.de](http://www.weicon.de)) zu beachten.

## Indication :

Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en décaulant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters)  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
[info@weicon.de](mailto:info@weicon.de)

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
[info@weicon.ae](mailto:info@weicon.ae)

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
[info@weicon.ca](mailto:info@weicon.ca)  
[www.weicon.ca](http://www.weicon.ca)

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
[info@weicon.com.tr](mailto:info@weicon.com.tr)  
[www.weicon.com.tr](http://www.weicon.com.tr)

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
[office@weicon.com](mailto:office@weicon.com)  
[www.weicon.com.ro](http://www.weicon.com.ro)

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
[info@weicon.co.za](mailto:info@weicon.co.za)

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
[info@weicon.com.sg](mailto:info@weicon.com.sg)

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
[info@weicon.cz](mailto:info@weicon.cz)  
[www.weicon.cz](http://www.weicon.cz)

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
[info@weicon.es](mailto:info@weicon.es)  
[www.weicon.es](http://www.weicon.es)

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone (+39) 0102924871  
[info@weicon.it](mailto:info@weicon.it)  
[www.weicon.it](http://www.weicon.it)