# Spray de montage Anti-Seize




## Protection longue durée contre la corrosion, le grippage et l'usure

WEICON Anti-Seize a une haute résistance thermique et a un effet séparateur exceptionnel.

Anti-Seize est utilisé comme lubrifiant de protection et de séparation pour des pièces fortement sollicitées. Des matières solides coordonnées dans des proportions optimales et des additifs sélectionnés leur confèrent, précisément dans ce domaine, un vaste éventail d'applications.

Anti-Seize protège de la corrosion, du grippage et de l'usure, des effets de glissement par à-coups, de l'oxydation, de la rouille d'ajustage et des réactions électrolytiques («soudage à froid»).

**Caractéristiques techniques**

| | | |
|---|---|---|
| Base | | Mélange d'huile synthétique |
| Densité | (+20°C) DIN 51757 | 1,16 g/cm³ |
| sans silicone | | oui |
| Test 4 billes charge admissible | DIN 51350 | 4200 N/cm |
| Test 4 billes charge de grippage | DIN 51350 | 4400 N/cm |
| Test 4 billes diam. de calotte | DIN 51350 (1Min/1000N) | 0,5 mm |
| Pénétration travaillée | DIN EN ISO 2137 | 310 - 340 1 - 10 mm |
| Résistance à l'eau | DIN 51807 | 0 - 90 |
| Charge de pression | | 230 N/mm² |
| Conductibilité thermique | | 0,3 W/m·K |
| Rigidité diélectrique | DIN EN 60243- 1- 1 | 0,47 kV/mm |
| Résistance aux températures | | -180 °C à +1.200 °C |
| Agréments / directives | | |
| Code ISSA | | 53.402.18 |
| MIL-Spec | complies with | MIL-PRF-907H |

### Préparation de la surface

Selon le degré de salissure, nettoyer d'abord la surface à lubrifier avec le Spray Nettoyant S WEICON. Travailler avec la brosse métallique en cas de vis déjà utilisées et nettoyer avec le Spray Nettoyant S WEICON. Pour obtenir un fonctionnement impeccable, amener l'aérosol à température ambiante.

### Traitement

Secouer l'aérosol avant l'emploi et vaporiser uniformément à environ 15 cm de distance. Dans le cas de vis, il est important d'appliquer la pâte de montage jusqu'au fond du filet. Cela permet de réaliser un bon effet d'étanchéité. Pour ne pas modifier les propriétés, ne pas mélanger la pâte de montage avec des graisses ou des huiles. Les pâtes de montage WEICON ne remplacent pas le graissage à l'huile ou à la graisse.

### Entreposage

Récipient sous pression. Protéger des rayons directs du soleil et des températures supérieures à +50 °C.

### Mode d'emploi

Il convient de respecter les données et consignes physiques, de sécurité, toxicologiques et environnementales figurant dans nos fiches de données de sécurité FDS (www.weicon.fr) lors de la mise en œuvre des produits WEICON.

### Conditionnements disponibles

10015497 Spray de montage Anti-Seize, 400 ml
10020366 Spray de montage Anti-Seize, 100 ml

Cliquez ici pour la page de détail du produit :

Indication
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en découlant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr