

Spray de Montage Anti-Seize High-Tech



Protection longue durée contre la corrosion, le grippage et l'usure

**Exempt de métal
Testé par la NSF**

WEICON Anti-Seize «High-Tech» a une haute résistance thermique, déploie un effet séparateur exceptionnel, est exempt de métal, neutre vis-à-vis des matières à usiner et homologué NSF.

Anti-Seize «High-Tech» est particulièrement approprié quand des pâtes contenant du métal peuvent provoquer des réactions électrolytiques, des produits contenant du nickel ne peuvent pas être utilisés pour des raisons de santé ou quand des produits foncés contenant du métal doivent être évités pour des raisons d'esthétique.



Nonfood Compounds
Program Listed #1
Registration 141696

Fiche technique

Huile de base	Huile blanche médicale
Couleur	blanc
Libre de silicones	oui
Densité à +20°C (+68°F) (DIN 51757)	1,42 g/cm ³
Test 4 billes (DIN 51350) charge admissible	3.600 N
Test 4 billes (DIN 51350) charge de soudure	3.800 N
Test 4 billes (DIN 51350) diam. calotte (1min/1000N)	0,7 mm
Pénétration travaillée (DIN EN ISO 2137)	310 - 340 1/10 mm
Résistance à l'eau (DIN 51807)	1 - 90
Charge de pression	230 N/mm ²
Test du brouillard salin	>170 h
Conductivité thermique	0,7 W/m·K
Rigidité diélectrique	0,4 kV/mm
Résistance de température	-40 à +1 400 °C

Indication :

Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en décaulant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.

Code ISSA 53.402.19

Code IMPA 450847

La préparation de la surface

Nettoyer et dégraisser les surfaces. Pour obtenir un fonctionnement impeccable, amener l'aérosol à température ambiante.

Mise en œuvre

Secouer l'aérosol avant l'utilisation jusqu'à ce qu'on entende la bille agitatrice. Vaporiser à environ 15 cm de distance. L'ASW 400 est uniquement adapté à une utilisation spécifique de la substance active, il ne remplace pas la lubrification à l'huile ou à la graisse.

Entreposage

Conserver le récipient bien fermé. Ne pas stocker ensemble avec des oxydants. Conserver au sec à température ambiante. Dans leur emballage d'origine non-ouvert ces produits se conservent 24 mois.

Sécurité et santé

Il faut observer les données et les prescriptions physiques, sécuritaires, toxicologiques et écologiques contenues dans nos fiches de sécurité CE (www.weicon.de) lors de la mise en œuvre de produits WEICON.

Conditionnements disponibles:

27050400 Spray de Montage Anti-Seize High-Tech 400 ml

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it