# Spray d’entretien PTFE




**4-en-1 : 4-en-1 : nettoyant, inhibiteur de corrosion, lubrifiant et spray de contact formule spéciale de PTFE résistant aux intempéries**

Avec ce spray d’entretien, vous pouvez nettoyer votre vélo jusqu’à ce qu’il retrouve son éclat ! Le spray est un nettoyant, une protection anticorrosion, un lubrifiant et un spray de contact en un seul produit. Grâce à une formule spéciale à base de PTFE, il prend soin en douceur et en toute fiabilité de toutes les surfaces de votre vélo (par exemple, le cadre, les rayons, le garde-boue). Le produit de soin laisse un film protecteur brillant, résistant aux intempéries, sans coller. Convient également pour la lubrification des composants mécaniques ou pour l’entretien des contacts électriques.

La protection parfaite pour votre vélo - même en hiver !

Le spray d’entretien PTFE convient à tous les types de vélos : Vélo électrique, VTT, vélo de gravier, vélo de route, bicyclette de randonnée, vélo de ville, vélo hollandais, vélo pliant et bien plus encore. Attention: A ne vaporiser sur les disques/ plaquettes de frein ou les pneus !

**Technische Daten**

| | | |
|---|---|---|
| Caractéristiques | | avec PTFE |
| Odeur | | Vanille |
| Résistance aux températures | | -50°C à +210 °C |
| Durée minimale de stockage | à température ambiante | 24 mois |

### Préparation de la surface

Prétraiter les surfaces avec WEICON Nettoyant de Vélo ou WEICON Nettoyant d’Entraînement.

### Traitement

- Agiter le spray avant utilisation, n’appliquer que sur des surfaces sèches. Vaporiser uniformément et polir avec un chiffon doux. Pour le stockage hivernal, pulvérisez généreusement sans essuyer.

### Entreposage

Récipient sous pression. Protéger des rayons directs du soleil et des températures supérieures à +50 °C.

### Mode d’emploi

Il convient de respecter les données et consignes physiques, de sécurité, toxicologiques et environnementales figurant dans nos fiches de données de sécurité FDS (www.weicon.fr) lors de la mise en œuvre des produits WEICON.

### Conditionnements disponibles

10058961 Spray d’entretien PTFE, 150 ml

### Tableau de conversion

| | |
|---|---|
| (°C x 1,8) + 32 = °F | Nm x 8,851 = lb·in |
| mm/25,4 = inch | Nm x 0,738 = lb·ft |
| µm/25,4 = mil | Nm x 141,62 = oz·in |
| N x 0,225 = lb | mPa·s = cP |
| $N/mm^2$ x 145 = psi | N/cm x 0,571 = lb/in |
| MPa x 145 = psi | kV/mm x 25,4 = V/mil |

Cliquez ici pour la page de détail du produit :

Indication
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d’application chez l’utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d’essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en découlant est exclue. L’utilisateur porte l’unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr