

WEICON Keramická ochrana při svařování



Separáčn   prostředek doln   vůči vysok  m teplot  m ochrann   povlak pro MIG/MAG svařovací procesy

WEICON Keramická ochrana při svařování je vysoce kvalitn   separační prostředek a lubrikant, kter   je vhodn   pro extr  mn   vysok   tlaky a teploty. Sprej je keramick   ochrann   povlak pro svařovací procesy MIG/MAG. Vytv  r   such   film, kter   zabr  nuje p  lnut   okuj   p   svařování. T  mto zp  sobem jsou chr  n  ny svařovací hroty a plynov   trysky. Použit   spreje minimalizuje prostoje a p  r  šení v  robn  ho procesu k   ištění svařovac  ho zař  zení. Keramick   ochrana p   svařování neobsahuje silikon. Chr  n   svařovac   hlavy na svařovac  ch robotech, svařovac   hroty a plynov   trysky, stejn   jako citliv   zař  zení, kabely, senzory atd. p  ed p  lnut  m okuj   p   svařování. Je tak   vhodn   pro aplikace p   plazmov  m a laserov  m řez  n  , tvrd  ho p  jení, vytlačov  n   hlin  ku, sl  v  renstv  , metalurgii, skl  řsk  m pr  myslu a konstrukci vysokoteplotn  ch pec  .

Technické údaje

B��ze	Keramika
Z��pach	rozpouštědlo
Odst��n	b��l��
Konzistence	kapalina
bez silikon��	ano
spojovadlo	organick��
Minim��ln�� doba skladov��n�� p�� pokojov�� teplot��	24 m��s
Hustota	env. 1,2 g/ml
Pevn�� obsah (ohne Treibmittel)	42 %
teplota p�� aplikaci	900 ��C vzduch 1 600 ��C vakuum, inertn�� plyn
	*Binder se rozkl��d�� p�� teplot�� > 250 ��C

Aplikace

Nan  šejte na svařovac   trysky ze vzd  lenosti cca 15 cm. Pro ochranu povrchu d  lu nastř  kejte z cca 25 cm a cca 10 cm vpravo a vlevo od svaru. V dut  ch t  lesech a st  sn  n  ch prostor  ch neza  n  jte se svařov  n  m, dokud se hn  c   plyn neodpař  .

Skladov  n  

N  doba je pod tlakem. Chraťte p  ed p  r  m  m slune  n  m z  řen  m a teplotami nad +50   C.

N  vod k použit  

P  i použit  n   produkt   WEICON je t  eba dodr  žovat fyzik  ln  , bezpe  nostn  , toxikologick   a ekologick   údaje a p  edpisy v naších bezpe  nostn  ch listech ES (www.weicon.com).

Dostupn   velikosti

10061122 WEICON Keramick   ochrana p   svařov  n  , 400 ml, b  l  

Převodn   tabulka

(  C x 1,8) + 32 =   F
mm/25,4 = inch
  m/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm   x 145 = psi
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = lb  in
Nm x 0,738 = lb  ft
Nm x 141,62 = oz  in
mPa  s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil

na detail produktu



Pozn  mka

Specifikace a doporu  n   uveden   v tomto technick  m listu nesm   b  t pova  zov  ny za zaru  en   vlastnosti produktu. Vych  zej   z naších laboratorn  ch test   a praktick  ch zkušenost  . Proto  e jednotliv   podm  nky použit   jsou mimo na   znalosti, kontrolu a odpov  dnost, poskytujeme tyto informace nez  v  zn  . Garantujeme trvale vysokou kvalitu naších v  rob  k  . Doporu  j  me v  sak vlastn   adekv  tn   laboratorn   a praktick   zku  ky, zda dan   v  robek spl  ňuje po  žadovan   vlastnosti. Nelze z nich odvodit n  rok. Za nevhodn   nebo jin   ne   specifikovan   aplikace nese odpov  dnost pouze u  ivatele.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
  esk   republika
telefon +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(feditelství) Germany
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Rumunsko
telefon +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Jihov  chodn   Asie Pte Ltd
Singapur
telefon (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Iberika S.L.
  pan  lsko
telefon +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S. r. l.
It  lie
telefon +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Ji  n   Afrika
telefon +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd.   ti.
T  rkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr