Plast-o-Seal®



Etanșant universal permanent plastic | fără solvenți | fără mirosuri neplăcute | permite asamblarea imediată

Pentru etansarea partilor mecanice la motoare, cutii de viteza, carcase de motoare, masini si flanse, pentru optimizarea performantelor garniturilor vechi sau noi din carton, pluta, pasla etc. Fara solventi, fara silicon, fara miros,ramane permanent plastic, inainte si dupa asamblare, permite asamblari rapide care se pot apoi usor demonta, nu curge, are rezistenta foarte buna la majoritatea combustibililor, uleiuri minerale, apa, aer, amestecuri de racire pe baza de metanol si glicol, antigel, kerosen, refrigerenti pe baza de fluorcarbon etc.

Date tehnice

Pe bază de		rasini poliesterice
Culoare		albastru (fluorescent)
Fluorescent		da
Vâscozitate		950.000 - 1.650.000 mPa·s
Capacitatea max. de umplere a intestițiilor		0,10 mm
Rezistența la temperatură		intre -50 si +200 pe termen scurt +250
Densitatea		1,15 g/cm³
Termen de valabilitate	la temperatura camerei	24 luni

Aprobări/ Certificări

Cod ISSA	75.628.41/42/43
Cod IMPA	815231/32/33

Pretratarea suprafeței

in general, WEICONLOCK nu necesita tratarea prealabila a suprafetelor deoarece chiar si suprafetele putin uleioase (de ex. organele de asamblare) sunt bine tolerate. Cu toate acestea, cele mai bune rezultate se obtin pe suprafete/piese curatate si degresate (se utilizeaza WEICON Degresant S). Daca este necesar piesele pot fi putin slefuite.

Mod de aplicare

in cazul unor temperaturi scazute, inainte de aplicare se aduce produsul al temperatura de +20°C. Aplicati Plast-o-Seal numai pe una dintre suprafete. Absenta solventilor permite asamblarea imediata. Efect de etansare instantaneu.

Depozitare

Depozitați WEICONLOCK în recipientul nedeschis la temperatura camerei. Protejați de lumina directă sau indirectă a soarelui și sursele de căldură. Aerul din interiorul ambalajului ajută la menținerea stabilității la depozitare.

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisele noastre de siguranta (www.weicon.com).

Accesorii

10000441	Pistol cartus standard, 1 buc
10020751	Pisol cartus special, 1 buc
10033114	Aplicator pneumatic pentru cartuse de 310 ml, 1 buc
10025241	Duza cu imbinare in V, 1 buc

Unități de ambalare disponibile

10014387	Plast-o-Seal®, 90 g, albastru (fluorescent)
10014388	Plast-o-Seal®, 120 g, albastru (fluorescent)
10039427	Plast-o-Seal®, 230 g, albastru (fluorescent)
10014389	Plast-o-Seal®, 0,3 kg, albastru (fluorescent)

Către pagina cu detalii produs

Observație
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel : +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr