

## WEICONLOCK® AN 305-73



### Garnitură pentru flanșe, cutii de viteză și alte carcase de motor

Garnitura pentru flanșe, cutii de viteza și alte carcase de motor

#### Date tehnice

Culoare	verde deschis	
Fluorescent	da	
Vâscozitate	17.000 - 50.000 ht mPa·s	
Capacitatea max. de umplere a interstițiilor	0,3 mm	
Moment de rupere	6 - 10 Nm	
Cuplu de torsiune	2 - 5 Nm	
Rezistența la forfecare Nmm <sup>2</sup> (DIN 54452)	4 - 6 N/mm <sup>2</sup>	
Rezistența la manipulare	20 - 40 min.	
Rezistența finală (100 % rezistență)	12 h	
Rezistența la temperatură	între -60 și +150	
Druckfestigkeit		
M_3x6	max.	1500 bar
M_4x6	max.	1500 bar
M_5x8	max.	1500 bar
M_6x10	max.	1500 bar
M_8x12	max.	700 bar
M_10x16	max.	500 bar

#### Aprobări/ Certificări

Cod ISSA	53.402.26
Cod IMPA	450816

### Tratament prealabil al suprafeței

În general, WEICONLOCK nu necesită tratamentul prealabil al suprafețelor deoarece chiar și suprafețele puțin uleioase (de ex. organele de asamblare) sunt bine tolerate. Cu toate acestea, cele mai bune rezultate se obțin pe suprafețe/piese curățate și degresate (se utilizează WEICON Degresant S). Dacă este necesar, piesele pot fi puțin șlefuite.

### Mod de aplicare

În cazul unor temperaturi scăzute, înainte de aplicare se aduce produsul la temperatura de +20°C. Aplicați Plast-o-Seal numai pe una dintre suprafețe. Absența solventilor permite asamblarea imediată. Efect de etansare instantaneu.

### Depozitare

WEICONLOCK poate fi depozitat în recipientul original timp de cel puțin un an la temperatura camerei. A se păstra departe de surse de căldură și razele directe ale soarelui. Aerul din flacon/ tub păstrează adezivul lichid.

### Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

### Accesorii

- 10021433 Activator F, 200 ml, verde
- 10001256 Varf de dozare, 1 buc

### Unități de ambalare disponibile

- 10038592 WEICONLOCK® AN 305-73, 50 ml, verde deschis
- 10020005 WEICONLOCK® AN 305-73, 200 ml, verde deschis
- 10031472 WEICONLOCK® AN 305-73, 300 ml, verde deschis

Către pagina cu detalii produs



Observație  
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.