

Anti-Seize High-Tech montážní sprej

Montážní spreje



Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 141636

Bez kovů

WEICON Anti Seize "High-Tech" je odolná proti vysokým teplotám, má mimořádně dobrý separační účinek, neobsahuje kovy a je certifikovaná podle NSF.

Anti-Seize High-Tech je vhodná zejména tam, kde pasty s obsahem kovů mohou vyvolat elektrolytické reakce nebo kde z optických či zdravotních důvodů nelze používat produkty s obsahem niklu nebo jiných kovů.

Technické údaje

Báze		Léčivý bílý olej
Odstín		bílá
Hustota	(+20°C) DIN 51757	1,42 g/cm ³
bez silikonů		ano
Zatížení zkušebního svaru se čtyřmi kuličkami	DIN 51350	3.600 N
Zatížení zkušebního svaru se čtyřmi kuličkami	DIN 51350	3.800 N/cm
Hodnota kaloty zkoušky se čtyřmi kuličkami	DIN 51350 (1min/1000N)	0,7 mm
Průnik kužele	DIN ISO 2137	310 - 340 1/10 mm
voděodolnost	DIN 51807	1 - 90
tlak		230 N/mm ²
Teplotná vodivost		0,7 W/m·K
Dielektrická pevnost	DIN EN 60243-1 (20°C)	0,4 kV/mm
Teplotní odolnost		-40 °C až +1 400 °C
Schválení / směrnice		
ISSA kód		53.402.19

Reibwerte

Reibwerte Stahl-blank		
Celkový koeficient tření		0,11 (min. 0,10)
Závity koeficientů tření		0,12 (min. 0,10)
koeficient tření hlavice		0,10 (min. 0,09)
Reibwert V4A		
Celkový koeficient tření		0,15 (min. 0,14)
Závity koeficientů tření		0,15 (min. 0,13)
koeficient tření hlavice		0,15 (min. 0,14)
Reibwert Stahl galvanisch verzinkt		
Celkový koeficient tření		0,08 (min. 0,07)
Závity koeficientů tření		0,09 (min. 0,08)
koeficient tření hlavice		0,07 (min. 0,06)

Předúprava povrchu

Očistěte a odmastěte povrch.

Zpracování

Aplikujte rovnoměrně montážní pastu. AS je vhodná pouze pro specifické montáže, jako montážní pasta, nenahrazuje čistá maziva a tuky.

Skladování

Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou. Neskladujte spolu s oxidačními činidly. Skladujte na suchém místě při skladovací teplotě. Originální balení je možné skladovat po dobu 24 měsíců.

Návod k použití

Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v našich bezpečnostních listech ES (www.weicon.com).

Dostupné velikosti

1000221 Anti-Seize High-Tech montážní sprej, 400 ml, bílá

na detail produktu



Poznámka
Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky použití jsou mimo naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, poskytujeme tyto informace nezávazně. Garantujeme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučují se však vlastní adekvátní laboratorní a praktické zkoušky, zda daný výrobek splňuje požadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit nárok. Za nevhodné nebo jiné než specifikované aplikace nese odpovědnost pouze uživatel.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Česká republika
telefon +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(feditelství) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Rumunsko
telefon +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Jihovýchodní Asie Pte Ltd
Singapur
telefon (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Iberika S.L.
Španělsko
telefon +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S. r. L.
Itálie
telefon +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Jižní Afrika telefon +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turecko
telefon +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr