

## Acoperiri de suprafață și anti-corozive

# Spray zinc stralucitor



Nonfood Compounds  
Program Listed R2  
Registration 156013



### Protecție catodică anticorozivă pe termen lung | nuanță de culoare deschisă asemănătoare galvanizării la cald

Spray-ul de zinc „stralucitor“ este certificat de organismul de abilitare german TÜV și oferă o protecție împotriva coroziunii, pe termen lung pentru toate metalele. Are o nuanță de culoare deschisă care se potrivește celei obținute prin zincarea la cald.

Spray-ul se usuca rapid și formează un strat aderent protector datorită particulelor foarte fine de zinc din compoziția sa. Particulele de zinc sub formă de fulgi formează un strat protector rezistent la intemperii și la condiții de mediu extreme.

Spray-ul de zinc „stralucitor“ poate fi utilizat ca și grund anti-rugină de înaltă calitate pentru acoperirea îmbinărilor sudate și a gaurilor executate cu burghiul, ca și strat conductor intermediar, pentru sudare electrică prin puncte și în orice situație în care metalele necesită protecție anticorozivă.

#### Date tehnice

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Culoare               | se potrivește cu galvanizarea la cald           |
| Domeniu de aplicare   | în interior și exterior                         |
| Agent de legare       | Rasina alchidică modificată                     |
| Pigment               | pigmenți de zinc și aluminiu sub formă de fulgi |
| Puritatea pigmentului | aprox. 99,9% Zn / aprox. 99,5% Al               |

#### Observație

Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.  
Emiratele Arabe Unite  
tel: +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.  
Cehia  
tel: +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(sediul central) Germania  
telefon +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
tel: +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd  
Singapore  
tel: (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
tel: +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spania  
tel: +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italia  
tel: +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
Africa de Sud  
tel: +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

|  |   |
|--|---|
| Procentajul de metal în film uscat unitate               | ~70 %   |
| Temperatura de aplicare                                  | +5°C até +35°C, (temp. ideală de aplicare între +18°C și +35°C)     |
| Primer recomandat  | Spray zinc  |
| Consum   | per aplicare în strat 1.5 încrucișat 150 ml/m <sup>2</sup>          |
| Grosimea stratului după aplicare de 1.5 strat încrucișat | 20 - 40 μm  |
| Timp de uscare superficială                              | 15 min.   |
| Termen de valabilitate                                   | la temperatura camerei 24 luni                                      |
| Întărit după   | 10-12 h   |
| Poate fi vopsit  | după 24 h   |
| Taiere transversală                                      | DIN EN ISO 2409 valoarea caracteristica de carioaj de la GT0 la GT1 |
| Rezistent la abraziune                                   | da  |
| Încercarea la îndoire cu dorn cilindric                  | DIN EN ISO 1519 nici o fisura capilară                              |
| Strat de acoperire                                       | nu este necesar   |
| Densitatea   | 1,0 g/cm <sup>3</sup>   |
| Rezistența la temperatură                                | între -50°C și +300°C   |
| Termen de valabilitate:                                  | 24 luni   |

#### Aprobări/ Certificări

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Cod ISSA | 53.402.07                     |
| IKS      | DIN EN ISO 9227-NSS / 576 ore |

### Tratarea prealabilă a suprafețelor

Curatați și degresați suprafețele cu WEICON Degresant S.

### Aplicare

A se agita recipientul înainte de utilizare până ce bila de mixare se aude clar. Se pulverizează în mod uniform și în strat dublu încrucișat la temperatura camerei (aprox. 20°C) și la 25 cm distanță de suprafață. Uscare superficială după aprox. 15 minute, uscare finală după 10-12 ore.

### Depozitare

Recipient sub presiune: a se proteja de razele directe ale soarelui și a nu se expune la temperaturi care depășesc +50°C.

### Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță (www.weicon.com).

### Unități de ambalare disponibile

10019087 Spray zinc stralucitor, 400 ml

Către pagina cu detalii produs



WEICON Middle East L.L.C.  
Emiratele Arabe Unite  
tel: +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.  
Cehia  
tel: +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(sediul central) Germania  
telefon +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
tel: +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd  
Singapore  
tel: (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
tel: +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spania  
tel: +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italia  
tel: +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
Africa de Sud  
tel: +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr