Spray Izolator



Produs izolator transparent și vopsea de acoperire pe bază de rășini alchidice

WEICON Spray Izolator este o un produs izolator transparent si vopsea de acoperire pe baza de rasini alchidice. Se intareste formand un film flexibil si rezistent cu aderenta excelenta la majoritatea suprafetelor obisnuite cum ar fi metalul, sticla, plasticul, lemnul, etc.

Spray-ul izolator este rezistent la raze UV, acizi si baze, uleiuri, fiind in acelasi timp rezistent la umezeala si impermeabil si avand o inalta rezistenta dielectrica. Spray-ul serveste ca si acoperire de protectie pentru conexiuni electrice, intrerupatoare, panouri de comanda, componente electrice si bobine precum si ca izolator universal in ingineria electrica sau pentru repararea izolatiilor de la nivelul motoarelor electrice, etc.

Date tehnice

Pe bază de		Rasina acrilica modificata
Miros		Solvent
Proprietăți specifice		Rezistență dielectrică ridicată, material compatibil
fără silicon		da
Consum	per aplicare în strat 1.5 încrucișat	~ 2 m^2
Timp de uscare superficială după		15 min.
Termen de valabilitate	la temperatura camerei	24 luni
Taiere transversală	DIN EN ISO 2409	Gt 0-1 pe otel
Densitatea		0,848 g/cm^3
Rezistență dielectrică	DIN EN ISO 60243	67,8 kV/mm
Conținut de solide		50 %
Rezistența superficială specifică		7,59 · 10^14 Ω
Conductivitatea termică	20 °C DIN EN ISO 821	0,215 W/m·K
Rezistența la temperatură		-40°C até +120°C

Mod de aplicare

Curatati si degresati suprafetele cu WEICON Curatare Suprafete. Suprafata ar trebui sa fie uscata, fara urme de praf sau grasimi. A se agita recipientul inainte de utilizare pana se aude bila de mixare. Se pulverizeaza in mod uniform la temperatura ambientala (aprox. +20 °C) si de la aproximativ 25 cm distanta de la suprafata.

Depozitare

Recipientul este presurizat. Protejați de lumina directă a soarelui și de temperaturi de peste +50 °C.

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisele noastre de siguranta (www.weicon.com).

Unități de ambalare disponibile

10053563 Spray Izolator, 400 ml
10059805 Spray Izolator, 400 ml

Către pagina cu detalii produs

Observație
Recomandările sau specificatiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiente practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totusi continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în conditii inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel : +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr