Spray-uri tehnice

Lubrifianți și uleiuri multifuncționale

W 44-T Fluid



NSF Nonfood Compounds Program Listed **H1** Registration **152619**

Ulei multifuncțional pentru industria alimentară, cosmetică, farmaceutică

W 44T-Fluid este un ulei multifunctional fiziologic inofensiv cu certificare NSF ceea ce permite utilizarea acestuia in industria alimentara si a bauturilor, in cea farmaceutica si cosmetica.

Datorita formulei sale speciale cu ingrediente active si fara continut de rasini si acizi, precum si proprietatilor de capilaritate excelente, uleiul combina intr-un singur produs lubrifierea, inlaturarea umezelii, protectia anticoroziva, intretinerea si curatarea.

W 44T-Fluid permite deblocarea filetelor, bolturilor, armaturilor si valvelor ruginite, penetreaza si dizolva rugina. inlatura umezeala de pe contactele electrice, previne aparitia curentilor vagabonzi si faciliteaza pornirea motoarelor umede.

Uleiul elimina scartaitul la balamale, lagare, bucşe şi la toate articulațiile şi cuplajele. Curața suprafețe metalice murdare lasand un film subțire care va avea o aderența indelungata pe suprafața, aceasta nefiind unsuroasa sau lipicioasa deci nu va atrage praful.

intreține şi protejeaza toata gama de scule, maşini, aparate electrice şi mecanice de precizie asigurandu-le pe termen lung functionalitatea.

Datorita formulei sale speciale si certificarii NSF W 44 T poate contribui la imbunatatirea sigurantei si sanatatii la locul de munca.

Date tehnice

Miros	aproape fara miros
Culoare	bej
Proprietăți specifice	deblocheaza, lubrifiaza, protejeaza, separa si intretine
fără silicon	da
Termen de valabilitate la temperatura camerei	24 luni
Vâscozitate cinematică (40°C)	21 mm^2/s
Vâscozitate cinematică (100°C)	4 mm^2/s
Rezistența la temperatură	intre -20°C si +150°C

Aprobări/ Certificări

NSF	H1 (FDA 21 CFR)

Mod de aplicare

Pulverizati o cantitate suficienta pe piesa care urmeaza sa fie tratata si permiteti sa reactioneze. Daca este necesar, stergeti cu o carpa curata.Repetati procesul de cate ori este nevoie. Evitati contactul cu materialele plastice si cu suprafetele lacuite.

Depozitare

Recipientul este presurizat. Protejați de lumina directă a soarelui și de temperaturi de peste +50 °C.

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisele noastre de siguranta (www.weicon.com).

Unități de ambalare disponibile

10040269 W 44-T Fluid, 400 ml, bej

Către pagina cu detalii produs

Observație
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel : +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr