Spray-uri tehnice

Lubrifianți și uleiuri multifuncționale

PTFE lubrifiant fluid



NSF
Nonfood Compounds
Program Listed H2
Registration 152620
NO FOOD CONTACT

Lubrifiant uscat pentru industria alimentară, cosmetică, farmaceutică

PTFE-Fluid este un lubrifiant uscat cu un puternic efect antiaderent si certificare NSF. Acest lucru inseamna ca poate fi utilizat in industria alimentara si a bauturilor, in cea farmaceutica si cosmetica.

Datorita proportiei mari de PTFE din compozitia sa, spray-ul are efect antiaderent ce reduce in mod substantial coeficientul de frictiune la nivelul suprafetelor acoperite. PTFE-Fluid nu contine grasimi si adera la metal, plastic si suprafete din lemn. Filmul de lubrifiant respinge murdaria, praful si apa si este rezistent la uleiuri, grasimi si multi agenti chimici.

Gratie formulei speciale si certificarii NSF, WEICON PTFE-Fluid poate contribui la imbunatatirea sigurantei si sanatatii la locul de munca Spray-ul poate fi utilizat ca si lubrifiant permanent in multe aplicatii industriale sensibile cum ar fi la sine de culisare si rulare, ghidaje, transportoare cu banda, role transportoare si glisiere, mecanisme basculante, zavoare si articulatii, unelte de taiere si masini de ambalat, arbori la rulmenti din plastic precum si ca strat de acoperire a sigiliilor solide sau accesoriu pentru sigilarea ambalajelor.

Date tehnice

Miros		aproape fara miros
Culoare		alb, lăptos
Proprietăți specifice		Pe baza de PTFE cu certificat NSF H2
fără silicon		da
Termen de valabilitate	la temperatura camerei	24 luni
Rezistența la temperatură		intre -180°C si +260°C

Aprobări/ Certificări

NSF	H2 (FDA 21 CFR)

Mod de aplicare

Pulverizati o cantitate suficienta pe piesa care urmeaza sa fie tratata si permiteti sa reactioneze. Daca este necesar, stergeti cu o carpa curata.Repetati procesul de cate ori este nevoie. Evitati contactul cu materialele plastice si cu suprafetele lacuite.

Depozitare

Recipientul este presurizat. Protejați de lumina directă a soarelui și de temperaturi de peste +50 °C.

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisele noastre de siguranta (www.weicon.com).

Unități de ambalare disponibile

10040228 PTFE lubrifiant fluid, 400 ml, alb, lăptos

Către pagina cu detalii produs

Observație
Recomandările sau specificatiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiente practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totusi continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în conditii inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel : +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr