

Spray antifricțiune cu MoS2

Lubrifiere uscată

Spray-ul anti-fricțiune cu MoS2 este un lubrifiant uscat fara vaselina cu rezistenta mare la presiune si temperaturi inalte intre -200 si +450 pe termen scurt +500. Stratul de lubrifiant nu permite depunerea prafului, murdariei, apei, rezista la uleiuri, grasimi si multe chimicale, avand aderenta la suprafete din metal, material plastic si lemn.

Formula abundenta in MoS2 permite obtinerea unei lubrifieri curate, reduce fricțiunea si are proprietati excelente de glisare reducand zgomotele datorate frecarii suprafetelor.

Spray-ul WEICON anti-fricțiune cu MoS2 imbunatatesta conditiile de functionare ale lagarelor de alunecare, mecanismelor de actionare si ale altor mecanisme glisante, mai ales in conditii de presiune inalta si viteze de alunecare mici.

Spray-ul WEICON anti-fricțiune cu MoS2 poate fi utilizat la sine si ghidaje glisante, benzi de conveioare, role si linii transportoare, ca si film de acoperire pentru scule taietoare, produse din fluxul tehnologic de incarcare, ca si inlocuitor pentru agentii de deblocare cu continut de silicon si in toate situatiile in care nu se doreste sau nu este permisa lubrifierea cu ulei sau vaselina.

Date tehnice

Miros	de solvent
Proprietăți specifice	lubrifiant uscat pe baza de MoS2
fără silicon	da
uscarea finală	2-3 min.
Rezistența la temperatură	intre -200°C si +450°C pe termen scurt +500°C
Termen de valabilitate:	24 luni

Aprobări/ Certificări

Cod ISSA	53.402.27
----------	-----------

Mod de aplicare

Pulverizati o cantitate suficienta pe piesa care urmeaza sa fie tratata si permiteti sa reactioneze. Daca este necesar, stergeti cu o carpa curata. Repetati procesul de cate ori este nevoie. Evitati contactul cu materialele plastice si cu suprafetele lacuite.

Depozitare

Recipient sub presiune: a se proteja de razele directe ale soarelui si a nu se expune la temperaturi care depasesc +50 °C.

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisiile noastre de siguranta (www.weicon.com).

Unități de ambalare disponibile

10030337 Spray antifricțiune cu MoS2, 400 ml

Către pagina cu detalii produs



Observatie

Recomandările sau specificatiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel : +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediul central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turcia
tel: +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr