

Hliníková barva



účinná|otěruodolná

WEICON Hliníkovou barvu lze účinně použít na všechny kovové povrchy. Slouží jako korozní ochrana a k optickému zvýraznění povrchů různých kovových materiálů. Hliníkové pigmenty tvoří při kontaktu s vlhkostí na povrchu hustou a téměř nepropustnou vrstvu oxidů.

Vysoké otěruvzdornosti a dlouhé životnosti vzhledu se docílí pomocí tzv. neodlučujících se pigmentů.

Tyto pigmenty se po nanesení rovnoměrně rozdělují po celém nátěru.

Tím je WEICON Hliníková barva po vytvrzení chráněná proti otěru a chemickým vlivům.

Technické údaje

spojovadlo	alkydová směs
Norma zkoušky ohybem válcového trnu	DIN EN ISO 1519 bez vzniku vlasových trhlin
Doporučený primer	WEICON Zinková barva na opravy, Zinková prášková barva
Teplota zpracování	+18 °C až +30 °C
Viskozita	cca 120s 4mm / roztíratelné
Obsah kovu v suchém filmu	~32 %
čistota pigmentu	ca. 99,5%
konzistence spreje	10 - 20% univerzální ředění
spotřeba	~150 ml/m
Teplotní odolnost	přibližně +300°C
trvanlivost	12 mon.
Schválení / směrnice	
ISSA kód	53.402.67/68

Předúprava povrchu

Očistěte a odmastěte povrch materiálu pomocí Čističem S. V případě citlivých nekovových materiálů použijte WEICON Povrchový čistič. WEICON Kovové nátěry by měly být nejpozději aplikovány hodinu po předúpravě např. pískování, broušení, čištění nebo odmašťování. Teplotní rozdíly mezi povrchem a vzduchem by měly být co nejmenší, jinak by mohlo dojít ke vzniku kondenzace (rosný bod +7°C).

Zpracování

Nádoby nechte zahřát na pokojovou teplotu (+20°C) a důkladně promíchejte sedimenty na dně nádoby a naneste WEICON Nátěrové barvy rovnoměrně štětcem nebo válečkem. Alternativně je zpracování možné pomocí stříkací pistole (viz technické údaje pro konzistenci postřiku). Vysoká teplota zpracování až do +30°C (max.) A nízká vlhkost vzduchu pomáhají vytvořit rovnoměrné použití a optimální povrchovou strukturu. WEICON Nátěrové barvy lze aplikovat i na povrchy s teplotami až do -10°C. V případě teplot pod nulou je struktura povrchu poněkud horší. Vzhledem k pomalým ztvrdnutím, má barva tendenci vytvářet "slzy" na svislých plochách. "

Skladování

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Zajistěte preventivní opatření proti statickým výbojům. Uchovávejte v uzavřeném originálním obalu. Neskladujte s hořlavými materiály. Skladujte nádobu na chladném a odvětrávaném místě. Chraňte před teplem / přehřátím.

Bezpečnost a ochrana zdraví

Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální, bezpečnostní technické, toxikologické a ekologické údaje a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech (www.weicon.com).

Příslušenství

15810001	Plnicí hrdlo/adaptér pro WSD 400, 1 kus
15811002	Sada 4 rozprašovacích hlavíc pro WSD 400, 1 kus
15811400	WSD 400 Tlaková nádoba, 400 ml
15831001	Dávkovací kohout ke kanytru, 1 kus
15841500	Rozprašovací pumpa WPS 1500, 1 kus
15841501	Prodloužení pro WPS 1500, 1 kus
15843001	Ruční rozprašovač "Speciál", 1 L

dostupné velikosti:

15002375	Hliníková barva, 375 ml
15002750	Hliníková barva, 750 ml

Poznámka

Specifikace a doporučení uvedená v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Jelikož jednotlivé podmínky aplikace přesahují naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, jsou tyto informace poskytovány bez jakéhokoli závazku. Zaručujeme trvale vysokou kvalitu našich produktů. Doporučujeme však vlastní adekvátní laboratorní a praktické testy, aby se zjistilo, zda daný produkt splňuje požadované vlastnosti. Z nich nelze odvodit nárok. Jedinou odpovědnost za nevhodné nebo jiné než určené použití nese uživatel.

Hliníková barva

Povrchové a antikorozi krytí

na detail produktu



Poznámka

Specifikace a doporučení uvedená v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Jelikož jednotlivé podmínky aplikace přesahují naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, jsou tyto informace poskytovány bez jakéhokoli závazku. Zaručujeme trvale vysokou kvalitu našich produktů. Doporučujeme však vlastní adekvátní laboratorní a praktické testy, aby se zjistilo, zda daný produkt splňuje požadované vlastnosti. Z nich nelze odvodit nárok. Jedinou odpovědnost za nevhodné nebo jiné než určené použití nese uživatel.

WEICON Middle East L.L.C. United Arab Emirates phone +971 4 880 25 05 info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o. Česká republika telefon +42 (0) 417 532 013 info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG (ředitelství) Germany phone +49 (0) 251 9322 0 info@weicon.de

WEICON Romania SRL Rumunsko telefon +40 (0) 3 65 730 763 office@weicon.com

WEICON Jihovýchodní Asie Pte Ltd Singapur telefon (+65) 6710 7671 info@weicon.com.sg

WEICON Inc. Canada phone +1 877 620 8889 info@weicon.ca

WEICON Iberika S.L. Španělsko telefon +34 (0) 914 7997 34 info@weicon.es

WEICON Italia S. r. L. Itálie telefon +39 (0) 010 2924 871 info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd Jižní Afrika telefon +27 (0) 21 709 0088 info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti. Turecko telefon +90 (0) 212 465 33 65 info@weicon.com.tr