

## Lichid anti-rugina



### Spray anti-rugina si grund intr-un singur produs

Lichidul WEICON anti-rugina neutralizeaza rugina pe suprafetele de fonta si oțel ruginite.

Acesta stopeaza procesul de coroziune si poate constitui astfel stratul de baza pentru acoperiri de suprafata ulterioare.

Datorita formulei speciale lichidul anti-rugina penetreaza stratul de rugina si in cadrul unui proces chimic transforma stratul de oxizi de fier intr-un nou strat negru, stabil.

Lichidul anti-rugina poate fi aplicat pe toate suprafetele ruginite, de ex. pe utilaje sau instalatii, echipamente din agricultura sau motoare de masini.

#### Charakteristik

Proprietăți specifice	neutralizare rugina si grunduire intr-un singur proces
Pe bază de	Acid fosforic
Culoare	alb, lăptos
Miros	aproape fara miros
Termen de valabilitate:	24 luni

#### Thermische Kennwerte

Rezistența la temperatură	-30°C si +80°C (-22°F si +176°F)
---------------------------	----------------------------------

#### Chemische Kennwerte

valoare PH	2,5
------------	-----

#### Aprobări/ Certificări

Cod IMPA	450812
----------	--------

### Tratament prealabil al suprafeței

Suprafata trebuie sa fie uscata, curata si fara urme de praf, ulei sau grasimi. indepartati rugina desprinsa, grasimea, resturile de murdarie sau vopsea cu ajutorul unei perii de sarma, a unor discuri abrazive, etc. Pentru a indeparta praful rezultat utilizati spray-ul Weicon Degresant S.

### Mod de aplicare

A se agita foarte bine recipientul inainte de utilizare. Lichidul anti-rugina trebuie aplicat uniform si in straturi subtiri cu ajutorul unei pensule sau role. Dupa 15 minute rugina de pe piesa de lucru va incepe sa se innegreasca. Daca nu se intampla acest lucru se aplica un nou strat dupa 30 de minute. Lasati zona sa se usuce complet asteptand intre 3 si 24 de ore (in functie de temperatura ambientala) inainte de vopsire.

### Depozitare

A se pastra in recipientul original inchis ermetic. A se proteja de razele directe ale soarelui si de inghet. Temperatura de depozitare ar trebui sa fie intre 5 °C si +15 °C. A se depozita recipientul intr-un loc racoros, uscat si bine ventilat.

### Siguranță și sănătate

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisiile noastre de siguranta ([www.weicon.com.ro](http://www.weicon.com.ro))

### Accesorii

15810001	Adaptor pentru WSD 400, 1 buc
15811002	Set de valve de pulverizare pentru WSD 400, 1 buc
15811400	Recipient de spray sub presiune WSD 400, 400 ml
15831001	Valva reglatoare canistra, 1 buc
15841500	Pompa WPS 1500, 1 buc
15841501	teava de prelungire pentru WPS 1500, 1 buc
15843001	Pompa de pulverizare Speciala, 1 L

### Mărimi disponibile

15152001	Lichid anti-rugina, 1 L, alb, lăptos
15152005	Lichid anti-rugina, 5 kg, alb, lăptos
15152010	Lichid anti-rugina, 10 kg, alb, lăptos
15152028	Lichid anti-rugina, 28 kg, alb, lăptos

Către pagina cu detalii produs



**Observație**  
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document pentru un produs, nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși că produsele noastre sunt de înaltă calitate și fără defecte conform Condițiilor Generale de Vânzare. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.