

Lubrifiant de înaltă performanță AL-W



Lubrifiant special pentru aplicații subacvatice

Vaselina de înaltă performanță AL-W este un lubrifiant special cu funcție de protecție anticorozivă ce poate fi utilizat chiar și pentru aplicații subacvatice.

WEICON AL-W oferă o protecție eficientă împotriva lichidelor agresive precum apa de mare sau apa menajeră, atât în sectorul maritim cât și în cel al uzinelor de apă.

WEICON AL-W se recomandă pentru lubrifierea rulmenților cu role și lagarelor de alunecare chiar și în condiții de funcționare cu fricțiune mixtă, lubrifierea lagarelor basculante, a parghiilor, a mecanismelor de glisare, a axelor, a arborilor canelați, a angrenajelor deschise sau melcate, a lanturilor și sufelor, la toate vitezele permise pentru lubrifierea cu vaselina.

Vaseline de înaltă performanță

Lubrifianți și uleiuri multifuncționale

Date tehnice

Descriere scurtă	KPL 1-2 E -25	
Clasificarea consistenței	DIN 51818	Clasa NLGI 1-2
Pe bază de	Sapun special de calciu/ ulei mineral	
Culoare	bej	
Densitatea	(+20°C) DIN 51757	0,94 g/cm ³
fără silicon	da	
Determinarea sarcinii la care se produce sudarea pe mașina cu 4 bile	DIN 51350	3.200 N
Determinarea forței de sudare pe mașina cu 4 bile	DIN 51350	0,7 N
Determinarea sarcinii la care se produce sudarea pe capul sferic	DIN 51350 (1min/1000N)	3.400 mm
Parametru viteză de rotație	450.000	
Penetrarea cu con	DIN EN ISO 2137	285 - 315 1 x 10 mm
Rezistența la apă	DIN 51807	0 - 40
Capacitatea calorică	DIN EN ISO 22007-4	1,762 J/(g·K)
Conductivitatea termică	0,494 W/m·K	
Rezistență dielectrică	DIN EN 60243-1 R22/23 HL3	9,5 kV/mm
Punct de picurare	IP 396	> 100 °C
Vâscozitatea cinematică(40 °C)	DIN EN ISO 562	100 mm ² /s
Vâscozitatea cinematică(+100 °C)	DIN EN ISO 562	9 mm ² /s
Test de rezistență la coroziune EMCOR	DIN EN ISO 802	0 / 0
Respectă cerințele	Fortele armate germane TL9150-0066, specificația NATO G-460	
Conductivitatea termică	0,296 mm ² /s	
Rezistența la temperatură	între -25°C și +80°C	
Termen de valabilitate:	24 luni	
Aprobări/ Certificări		
Cod ISSA	53.052.10/11	
Cod IMPA	450437/38	

Tratament prealabil al suprafeței

în funcție de gradul de murdărie curățați și degresați suprafețele mai întâi cu Weicon Degresant S.

Filetele utilizate trebuie curățate cu o perie de sarma și WEICON Curățare Suprafețe.

Mod de aplicare

Aplicați AL-W în mod uniform.

Depozitare

A se păstra în recipientul original nedesfăcut. A nu se depozita împreună cu agenți de oxidare. A se păstra în recipientul perfect închis și a se depozita în locuri răcoase și aerisite. Temperatura recomandată de depozitare: temperatura camerei.

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și

Observație

Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel: +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediul central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turcia
tel: +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

Lubrifiant de înaltă performanță AL-W

Vaseline de înaltă performanță

Lubrifianți și uleiuri multifuncționale

toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță (www.weicon.com).

Unități de ambalare disponibile

10016748	Lubrifiant de înaltă performanță AL-W, 0,4 kg, bej
10016754	Lubrifiant de înaltă performanță AL-W, 5 kg, bej
10016756	Lubrifiant de înaltă performanță AL-W, 25 kg, bej
10061436	Lubrifiant de înaltă performanță AL-W, 0'', bej

Tabel de conversie

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$	$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$
$\text{mm}/25,4 = \text{inch}$	$\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$
$\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$	$\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz}\cdot\text{in}$
$\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$	$\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$
$\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$	$\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$
$\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$	$\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

Observație

Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel: +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediul central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turcia
tel: +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr