

Lubrifiant de inalta performanta AL-F



Vaselina multifuncțională

Vaselina WEICON AL-F poate fi utilizata pentru rulmenti, lagare de alunecare, lagare de basculare, parghii si ghidaje de alunecare, arbori cu came, angrenaje deschise, angrenaje melcate, precum si pentru alte puncte care se preteaza la lubrifierea cu vaselina, chiar si in industria alimentara.

Vaseline de înaltă performanță

Lubrifianti și uleiuri multifuncționale

Date tehnice

Descriere scurtă	KLF 2K -30	
Clasificarea consistenței	DIN 51818	Clasa NLGI 2
Pe bază de	Sapun de litiu/ ulei mineral	
Densitatea	(+20°C) DIN 51757	0,9 g/cm ³
Determinarea sarcinii la care se produce sudarea pe mașina cu 4 bile	DIN 51350	3.400 N
Determinarea forței de sudare pe mașina cu 4 bile	DIN 51350	3,6 N
Determinarea sarcinii la care se produce sudarea pe capul sferic	DIN 51350 (1min/1000N)	0,8 mm
Parametru viteză de rotație	350.000	
Penetrarea cu con	DIN EN ISO 2137	280 ± 15 1 x 10 mm
Rezistența la apă	DIN 51807	1 - 90
Capacitatea calorică	DIN EN ISO 22007-4	1,832 J/(g·K)
Conductivitatea termică	0,524 W/m·K	
Rezistență dielectrică	DIN EN 60243-1 R22/23 HL3	7,8 kV/mm
Punct de picurare	IP 396	> 190 °C
Vâscozitatea cinematică(40 °C)	DIN EN ISO 562	100 mm ² /s
Vâscozitatea cinematică(+100 °C)	DIN EN ISO 562	9 mm ² /s
Test de rezistență la coroziune EMCOR	DIN EN ISO 802	0 / 0
Respectă cerințele	NSF-H 2, LFGB secțiunea 31 si secțiunea 5	
Conductivitatea termică	0,317 mm ² /s	
Rezistența la temperatură	intre -30°C si +120°C	
Termen de valabilitate:	24 luni	
Aprobări/ Certificări		
Cod ISSA	53.052.30/31	
Cod IMPA	450441/42/43	

Tratament prealabil al suprafeței

in functie de gradul de murdarie curatati si degresati suprafetele mai intai cu Weicon Degresant S.

Filetele utilizate trebuie curatate cu o perie de sarma si WEICON Curatare Suprafete.

Mod de aplicare

Aplicati AL-F in mod uniform.

Depozitare

A se pastra in recipientul original nedesfacut. A nu se depozita impreuna cu agenti de oxidare. A se pastra in recipientul perfect inchis si a se depozita in locuri racoroase si aerisite. Temperatura recomandata de depozitare: temperatura camerei.

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisele noastre de siguranta (www.weicon.com).

Observatie

Recomandările sau specificatiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel: +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediul central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turcia
tel: +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

Lubrifiant de înaltă performanță AL-F

Vaseline de înaltă performanță

Lubrifianți și uleiuri multifuncționale

Unități de ambalare disponibile

10016775	Lubrifiant de înaltă performanță AL-F, 0,4 kg
10016777	Lubrifiant de înaltă performanță AL-F, 1 kg
10016781	Lubrifiant de înaltă performanță AL-F, 5 kg
10016784	Lubrifiant de înaltă performanță AL-F, 25 kg
10046921	Lubrifiant de înaltă performanță AL-F, 0,35 kg

Tabel de conversie

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$	$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$
$\text{mm}/25,4 = \text{inch}$	$\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$
$\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$	$\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz}\cdot\text{in}$
$\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$	$\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$
$\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$	$\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$
$\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$	$\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

Observație

Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel: +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediul central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turcia
tel: +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr