

## Silicon lichid



### Agent de ungere si separare

Lichidul tehnic silicon este produsul ideal pentru ungere si separare in cadrul aplicatiilor de productie si intretinere. Serveste de asemenea ca si solutie de protectie si ingrijire a suprafetelor din plastic, cauciuc precum si metal si rezista la temperaturi de pana la +250°C.

WEICON Silicon poate fi utilizat in multe aplicatii industriale. Lichidul tehnic silicon previne acumularea de reziduuri de adezivi pe prese si ghidaje, previne lipirea produselor de benzile conveioarelor, canale si jgheaburi, protejeaza contactele electrice de umiditate, este util in ingrijirea cauciucului, plasticului și a părților metalice, protejeaza componentele din cauciuc de friabilitate, ingheț și aderență, permite funcționarea optima a trapelelor, șinelor, scaunelor și roletele centurilor de siguranță.

### Date tehnice

Culoare	fără culoare, transparent
Proprietăți specifice	ulei siliconic
Densitatea (+20 °C)	0,75 g/cm <sup>3</sup>
Miros	solvent
Vâscozitatea cinematică (20 °C/ Duza 3)	13 mm <sup>2</sup> /s
Rezistența la temperatură	intre -50°C si +250°C
poate fi aplicat cu	WSD 400 WPS 1500
Termen de valabilitate:	24 luni

### Tratament prealabil al suprafeței

Curatati si degresati suprafetele care urmeaza sa fie tratate.

### Mod de aplicare

Aplicati cu o pensula sau pulverizati (de ex. cu recipientul de spray sub presiune). intindeti produsul cu o carpa moale curata.

### Depozitare

A se pastra in recipientul original nedesfacut. A se proteja de razele directe ale soarelui. Temperatura de depozitare nu poate depasi +50°C. A se pastra recipientul intr-un loc racoros si aerisit. A se pastra in loc uscat.

### Siguranță și sănătate

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisele noastre de siguranta (www.weicon.com).

### Accesorii

15810001	Adaptor pentru WSD 400, 1 buc
15811002	Set de valve de pulverizare pentru WSD 400, 1 buc
15811400	Recipient de spray sub presiune WSD 400, 400 ml
15831001	Valva reglatoare canistra, 1 buc
15841500	Pompa WPS 1500, 1 buc
15841501	teava de prelungire pentru WPS 1500, 1 buc
15843001	Pompa de pulverizare Speciala, 1 L

### Mărimi disponibile

15350010	Silicon lichid, 10 L, fără culoare, transparent
15350005	Silicon lichid, 5 L, fără culoare, transparent
15350028	Silicon lichid, 28 L, fără culoare, transparent
15350001	Silicon lichid, 1 L, fără culoare, transparent

Către pagina cu detalii produs



**Observație**  
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document pentru un produs, nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși că produsele noastre sunt de înaltă calitate și fără defecte conform Condițiilor Generale de Vânzare. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.