

Activator pentru RK-1300 & RK-1500



Activator pentru RK-1300/1500

Proprietăți

Culoare	fără culoare, transparent
Termen de valabilitate	la temperatura camerei 6 luni
Termen de valabilitate	între +2 °C și +7 °C 12 Mon.

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță (www.weicon.com).

Pretratarea suprafeței

Pentru a obține o îmbinare perfectă suprafețele care urmează să fie lipite trebuie să fie curate și uscate (pentru curățare și degresare utilizați WEICON Spray curățarea suprafețelor). Valorile cele mai înalte de rezistență a lipirii se înregistrează atunci când suprafețele sunt tratate în prealabil, de ex. prin inasprirea cu sablare sau agenți abrazivi. Câteva materiale plastice, în special poliamida, PTFE, poliolefinele etc. pot fi lipite doar dacă suprafețele sunt special tratate de ex. prin fluorinare, cu plasma la presiune joasă, cu flacăra sau corona, etc.

Aplicare

Modul de aplicare a Activatorului RK:

Activatorul RK poate fi aplicat în funcție de dimensiunea interstiului ce trebuie umplut fie doar pe o parte, fie pe ambele părți ce urmează a fi lipite (prin pensulare, pulverizare sau inmuiere). În cazul interstițiilor de max. 0.4 mm lățime, Activatorul trebuie aplicat numai pe una dintre părți, dar pentru interstiții de max. 0.8 mm lățime și/sau în cazul suprafețelor dure, poroase sau pasive (cromate, nichelate), Activatorul trebuie aplicat pe ambele părți. Pentru suprafețe netede din plastic și metal sunt necesare aprox. 30 g/m² de Activator, iar pentru suprafețe dure și poroase până la 150 g/m² de Activator. Timpul de evaporare la temperatura ambiantă (+20°C) este de cel puțin 5 minute. Un avantaj semnificativ față de alte sisteme de adezivi este dat de faptul că piesele pe care a fost aplicat activatorul pot fi depozitate timp de 30 de zile la temp. ambiantă (+20°C) fără ca acesta să își piardă eficiența.

Modul de aplicare a adezivului RK:

Adezivul este aplicat numai pe o singură parte și în mod normal pe suprafața care nu a fost acoperită cu Activator. Lățimea interstiului poate fi de până la 0.80 mm (doar dacă Activatorul este aplicat pe ambele părți). Interstițiile de doar 0.15 mm până la 0.25 mm lățime prezintă întotdeauna cea mai mare rezistență la întindere.

Obiectul livrării

Activator

Unități de ambalare disponibile

- 10000131 Activator pentru RK-1300 & RK-1500, 1 L, fără culoare, transparent
- 10000128 Activator pentru RK-1300 & RK-1500, 100 ml, fără culoare, transparent

Observație

Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel: +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Italia S.r.l.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

Activator pentru RK-1300 & RK-1500

Sisteme de rășini epoxidice
Metal plastic

Către pagina cu detalii
produs



Observație
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel : +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr