

Activator F



pentru accelerarea timpului de intarire al WEICONLOCK

Timpul de intarire poate fi in mod considerabil redus prin tratarea prealabila a suprafetelor cu WEICONLOCK Activator F, care este recomandat pentru toate suprafetele pasive si care este indispensabil la temperaturi ambientale scazute (+10 °C si mai putin) precum si in cazul unor interstitii mari. Pe suprafetele non-metalice WEICONLOCK devine eficient numai daca se utilizeaza activatorul.

Date tehnice

Culoare	verde
Vâscozitate	1 - 2 mPa·s
Capacitatea max. de umplere a intestitiilor	mm mm

Aprobări/ Certificări

Cod IMPA	450825	
MIL-Spec	conform	MIL-S-22473E Grade N Form R

Tratament prealabil al suprafeței

Pulverizati WEICONLOCK Activator F pe una dintre suprafetele curatate care urmeaza sa fie lipite. in cazul in care utilizati Activatorul F in forma lichida, utilizati o pensula pentru aplicarea produsului. Daca se doreste tratarea unor suprafete cu porozitati sau asperitati si / sau daca se urmareste imbunatatirea aderenței in cazul unor interstitii mari, Activatorul F trebuie aplicat pe ambele suprafete. Permiteți evaporarea produsului timp de aprox. 2 minute la temperatura camerei (+20 °C).

Dupa activare, piesele trebuie sa fie lipite rapid, evitandu-se contaminarea suprafetelor inainte de lipire.

A nu se amesteca activatorul si adezivul in stare lichida!

Mod de aplicare

in cazul unor temperaturi scazute, inainte de aplicare se aduce produsul la temperatura de +20 °C. Aplicati Plast-o-Seal numai pe una dintre suprafete. Absenta solventilor permite asamblarea imediata. Efect de etansare instantaneu.

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisiile noastre de siguranta (www.weicon.com).

Unități de ambalare disponibile

10021433	Activator F, 200 ml, verde
10055677	Activator F, 60 ml, verde
10068395	Activator F, 1 L, verde

Către pagina cu detalii produs



Observație
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel: +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediul central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turcia
tel: +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr