

Activator F



pentru accelerarea timpului de întărire al WEICONLOCK

Timpul de întărire poate fi în mod considerabil redus prin tratarea prealabilă a suprafețelor cu WEICONLOCK Activator F, care este recomandat pentru toate suprafețele pasive și care este indispensabil la temperaturi ambientale scăzute (+10 °C și mai puțin) precum și în cazul unor interstiii mari. Pe suprafețele non-metalice WEICONLOCK devine eficient numai dacă se utilizează activatorul.

Date tehnice

Culoare		verde
Vâscozitate		1 - 2 mPa·s
Capacitatea max. de umplere a interstțiilor	în funcție de produs	0,5 mm
Termen de valabilitate	la temperatura camerei	24 luni

Aprobări/ Certificări

Cod IMPA	450825
----------	--------

Pretratarea suprafeței

Pulverizați WEICONLOCK Activator F pe una dintre suprafețele curățate care urmează să fie lipite. În cazul în care utilizați Activatorul F în forma lichidă, utilizați o pensulă pentru aplicarea produsului. Dacă se dorește tratarea unor suprafețe cu porozități sau asperități și / sau dacă se urmărește îmbunătățirea aderenței în cazul unor interstiii mari, Activatorul F trebuie aplicat pe ambele suprafețe. Permiteți evaporarea produsului timp de aprox. 2 minute la temperatura camerei (+20 °C).

După activare, piesele trebuie să fie lipite rapid, evitându-se contaminarea suprafețelor înainte de lipire.

A nu se amesteca activatorul și adezivul în stare lichidă!

Mod de aplicare

În cazul unor temperaturi scăzute, înainte de aplicare se aduce produsul la temperatura de +20 °C. Aplicați Plast-o-Seal numai pe una dintre suprafețe. Absența solventilor permite asamblarea imediată. Efect de etansare instantaneu.

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță (www.weicon.com).

Unități de ambalare disponibile

10021433	Activator F, 200 ml, verde
10068395	Activator F, 1 L, verde

Către pagina cu detalii produs



Observație

Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel: +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Italia S.r.l.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr