Silicon N



Cu întărire neutră

Adezivul si etansantul WEICON Silicon N nu contine solventi, este neutru la intarire, puternic, permanent elastic, rezistent la intemperii, la fenomene de imbatranire si agenti chimici, precum si la temperaturi de pana la +180 °C, este extrem de elastic, (alungirea la rupere de aprox. 550%) si de uz universal. Silicon N adera foarte bine la toate metalele, sticla, ceramica si la multe alte materiale.

WEICON Silicon N poate fi utilizat in industria maselor plastice, in industria electrica, energetica, la corpurile iluminat, la standuri de expozitie si de vanzare si in multe alte aplicatii industriale.

Caracteristici		
Pe bază de		1C-Polisiloxan (oxime)
Culoare		transparent
Stabilitatea la scurgere	ASTM D 2202	1.0 mm
Clasa materialelor de construcție	DIN 4102	B 2
Termen de valabilitate	la temperatura camerei	18 luni
Prelucrare		
Viteza de întărire	în primele 24 h	2 -3 mm
Densitatea	(+23 °C) ISO 1183-1	1,0 g/cm³
Lățimea maximă a intersițiului etanșat		25 mm
Capacitatea max. de umplere a rosturilor		5 mm
Întărire		
Timp de formare peliculă		7 min.
Proprietăți mecanice		
Rezistența la tracțiune	ISO 37	1,5 N/mm²
Alungirea la rupere (prin tracțiune)	ISO 37, S3A	550 %
Alungirea la 100 %	ISO 37 S3A	0,4 N/mm²
Capacitatea max. de deplasare		25 %
Duritatea (Shore A)	DIN EN ISO 7619	20±5
Modificări ale volumului	DIN 52451	<-6 %
Proprietăți termice		
Rezistența la temperatură		intre -40 si +180

Proprietăți electrice		
Rezistența		1·10^12 Ω·m
Rezistență dielectrică		17,0 kV/mm
Aprobări/ Certificări		
MIL-Spec	conform	MIL-A-46146B Group I Typ 1

Pretratarea suprafeței

Suprafetele trebuie sa fie curate si fara urme de grasimi. Multe impuritati de suprafata precum, uleiul, murdaria si praful pot fi usor indepartate cu WEICON Spray curatarea suprafetelor. Pentru suprafetele metalice foarte murdare recomandam utilizarea WEICON Degresant S; de asemenea WEICON Decapant este potrivit pentru inlaturarea resturilor vechi de vopsea si adezivi. Majoritatea materialelor pot fi lipite durabil unele cu altele si intre ele, dar in cazul anumitor suprafete sau a unor cerinte extreme se recomanda utilizarea unui agent de imbunatatire a aderentei (primer). Mai multe informatii referitoare la acest subiect puteti gasi consultand sectiunea dedicata Primerilor. in plus tratarea mecanica a suprafetei, de ex. prin slefuire sau sablare poate imbunatati aderenta in mod considerabil.

Mod de aplicare

Metode de aplicare

Pistol profesional pentru cartuse de 310 ml, pistol pneumatic pentru cartuse (recomandam modelul cu piston cu tija) sisteme de dozare automate.

imbinarea pieselor care urmeaza sa fie lipite

Pentru a asigura o umezire suficienta, piesele trebuie imbinate inainte de formarea unei pelicule pe suprafata adezivului (a se vedea timpul de formare pelicula).

Depozitare

A se păstra în recipientul nedeschis la temperatura camerei. Protejați de lumina directă a soarelui și a surselor de căldură.

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisele noastre de siguranta (www.weicon.com).

Accesorii

10025241	Duza cu imbinare in V, 1 buc
10020751	Pisol cartus special, 1 buc
10000441	Pistol cartus standard, 1 buc
10101992	Aplicator pentru cartuș Green Tube, 1 buc, transparent
10059792	Pistol de presiune Airflow 3, 1 buc

Observatie
Recomandările sau specificatiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garantie a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiente practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totusi continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în conditii inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel : +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

Silicon N

Unități de ambalare disponibile

10105008 Silicon N, 280 ml (sac plastic), transparent
10105011 Silicon N, 280 ml (Green Tube), transparent
10105014 Silicon N, 280 ml (Set), transparent

Către pagina cu detalii produs

Rezistența chimică după întărire* (Extras)

Acetaldehidă	-	Metanol	o
Acetonă	o	Metiletilcetona (MEK)	o
Acid formic >10 % (acid metanoic)	o	Acid lactic 40 %	+
Amoniac 10 %	+	Ulei de motor min./sint.	o
Amoniac, anhidru	-	Carbonat de sodiu (sodă)	+
Anilină	-	Hidroxid de sodiu 10 %	o
Benzină (cifra octanică 92-100)	-	ulei de încălzire/ motorină	-
Acid acetic 10 %	+	Acid fosforic 5 %	o
Anhidridă acetică	-	Acid nitric <5%	o
Etanol	+	Acid clorhidric concentrat	-
Etilenglicol	+	Acid clorhidric <10 %	o
Antigel	+	Apă sărată / Apă de mare	+
Ulei de transmisie	-	Acid sulfuric 10 %	+
Glicerină / Glicol	+	Acid sulfuric conc.	-
Hexan	-	Azotat de argint	+
Ulei hidraulic	o	Ulei de gătit / Ulei vegetal	+
Izopropanol	+	Toluen	-
Hidroxid de potasiu 10 %	+	Apă	+
Hidroxid de potasiu 20 %	-	Acid tartric	+
Sare de potasiu uscată	+	xilen	-
Lichid de răcire-ungere, ap.	+	Acid citric 10 %	+

+ = rezistent 0 = rezistent timp limitat (se recomandă teste preliminare sau teste de rezistență) - = nerezistent *Depozitarea a fost efectuată la o temperatură a substanței chimice de +20°C.

Observație
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel : +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr