

# Desmoldeante Líquido F 1000



## Para superficies lisas

F 1000 es un antiadherente a base de cera usado para resinas epoxi y poliuretanos. Este producto es apto especialmente para procesos de desmoldeo de superficies lisas no absorbentes.

### Características

Color	Blanco, lechoso
Caducidad mínima	a temperatura ambiente

24 meses

### Procesamiento

Temperatura de procesamiento	+15°C hasta +25°C
Consumo	50 - 100 ml/m²

### Características térmicas

Resistencia a la temperatura	hasta +70 °C
------------------------------	--------------

### Autorizaciones / Directrices

Código ISSA	75.509.36
MIL-Spec	corresponde a

A-A-59281

## Instrucciones de uso

Al procesar los productos de WEICON, es necesario observar las especificaciones y prescripciones físicas, toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en nuestras fichas de seguridad CE ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

## Pretratamiento de superficies

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de grasa (p.ej. limpiar y desengrasar con WEICON Limpiador de Superficies).

## Aplicación

Aplicar buena cantidad del Desmoldeante Líquido F 1000 con un trapo de celulosa o pañuelo de papel sin pelusas, un pincel o con el Aplicador para Primer de WEICON y dejarlo secar. En partes nuevas, el Desmoldeante Líquido F 1000 debe ser aplicado dos o tres veces en las superficies. Después de la aplicación, dejar secar por aprox. 10 minutos hasta que las superficies estén mates, secas y firme al tacto. Las superficies absorbentes o porosas no deben ser tratadas con el Desmoldeante Líquido F 1000 (en su caso usar el Desmoldeante Cera P 500). Material sobrante o residuos pueden ser eliminados sin dejar residuos con el WEICON Limpiador de Superficies.

## Almacenamiento

Almacenar en un lugar seco a temperatura ambiente. Los envases sin abrir pueden almacenarse a temperaturas entre +18 °C y +25 °C. Evitar la exposición a la luz solar.

## Volumen del suministro

Sustancia activa

## Tamaños de envases disponibles

10026167	Desmoldeante Líquido F 1000, 1 L, Blanco, lechoso
10026647	Desmoldeante Líquido F 1000, 250 ml, Blanco, lechoso

Haga clic aquí para ver la página de detalles del producto:



### Nota

Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.