Sistemas de Resina Epoxi
Plástico Metálico

Desmoldeante Líquido F 1000



Para superficies lisas

F 1000 es un antiadherente a base de cera usado para resinas epoxi y poliuretanos. Este producto es apto especialmente para procesos de desmoldeo de superficies lisas no absorbentes.

Características		
Color		Blanco, lechoso
Caducidad mínima	a temperatura ambiente	24 meses
Procesamiento		
Temperatura de procesamiento		+15°C hasta +25°C
Consumo		50 - 100 ml/m²
Características térmicas		
Resistencia a la temperatura		hasta +70 °C
Autorizaciones / Directrices		
Código ISSA		75.509.36

Instrucciones de uso

Al procesar los productos de WEICON, es necesario observar las especificaciones y prescripciones físicas, toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en nuestras fichas de seguridad CE (www.weicon.com).

Pretratamiento de superficies

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de grasa (p.ej. limpiar y desengrasar con WEICON Limpiador de Superficies).

Aplicación

Aplicar buena cantidad del Desmoldeante Líquido F 1000 con un trapo de celulosa o pañuelo de papel sin pelusas, un pincel o con el Aplicador para Primer de WEICON y dejarlo secar. En partes nuevas, el Desmoldeante Líquido F 1000 debe ser aplicado dos o tres veces en las superficies. Después de la aplicación, dejar secar por aprox. 10 minutos hasta que las superficies estén mates, secas y firme al tacto. Las superficies absorbentes o porosas no deben ser tratadas con el Desmoldeante Líquido F 1000 (en su caso usar el Desmoldeante Cera P 500). Material sobrante o residuos puedenser eliminados sin dejar residuos con el WEICON Limpiador de Superficies.

Almacenamiento

Almacenar en un lugar seco a temperatura ambiente. Los envases sin abrir pueden almacenarse a temperaturas entre +18 °C y +25 °C. Evitar la exposición a la luz solar.

Volumen del suministro

Sustancia activa

Tamaños de envases disponibles

10026167	Desmoldeante Líquido F 1000, 1 L, Blanco, lechoso
10026647	Desmoldeante Líquido F 1000, 250 ml, Blanco, lechoso

Haga clic aquí para ver la página de detalles del producto:

Nota
Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.

WEICON Oriente Medio L.L.C.
Emiratos Árabes Unidos
teléfono +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
República Checa
teléfono +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Sede principal)
Teléfono de Alemania +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Rumania SRL
Teléfono de Rumania +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Sudeste de Asia Pte Ltd
Teléfono de Singapur (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canadá
teléfono +1 (877) 620 8889 34
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
España
teléfono +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Teléfono de Italia +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Teléfono de Sudáfrica +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr