

Desmoldeante Líquido F 1000



Para superficies lisas

F 1000 es un antiadherente a base de cera usado para resinas epoxi y poliuretanos. Este producto es apto especialmente para procesos de desmoldeo de superficies lisas no absorbentes.

Características

Color	Blanco, lechoso
Tiempo de almacenaje	24 Meses

Procesamiento

Temperatura de procesamiento	+15 to +25
Consumo	50 - 100 ml/m ²

Características térmicas

Resistencia a la temperatura	to +70
------------------------------	--------

Autorizaciones / Directrices

Código ISSA	75.509.36
-------------	-----------

Instrucciones de uso

En el procesamiento de los productos WEICON es necesario observar las especificaciones y prescripciones físicas, toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en nuestras fichas de seguridad CE (www.weicon.com).

Preparación de la Superficie

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de grasa (p.ej. limpiar y desengrasar con WEICON Limpiador de Superficies).

Procesamiento

Aplicar buena cantidad del Desmoldeante Líquido F 1000 con un trapo de celulosa o pañuelo de papel sin pelusas, un pincel o con el Aplicador para Primer de WEICON y dejarlo secar. En partes nuevas, el Desmoldeante Líquido F 1000 debe ser aplicado dos o tres veces en las superficies. Después de la aplicación, dejar secar por aprox. 10 minutos hasta que las superficies estén mates, secas y firme al tacto. Las superficies absorbentes o porosas no deben ser tratadas con el Desmoldeante Líquido F 1000 (en su caso usar el Desmoldeante Cera P 500). Material sobrante o residuos puedenser eliminados sin dejar residuos con el WEICON Limpiador de Superficies.

Almacenaje

A temperaturas entre +18°C y +25°C, los envases cerrados pueden ser almacenados por lo menos 12 meses después de la fecha de entrega.

Tamaños de envases disponibles

10604025	Desmoldeante Líquido F 1000, 250 ml, Blanco, lechoso
10604000	Desmoldeante Líquido F 1000, 1 L, Blanco, lechoso

Haga clic aquí para ver la página de detalles del producto.



Nota
Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.

WEICON Oriente Medio L.L.C.
Emiratos Árabes Unidos
teléfono +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
República Checa
teléfono +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Sede principal)
Teléfono de Alemania +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Rumania SRL
Teléfono de Rumania +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Sudeste de Asia Pte Ltd
Teléfono de Singapur (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canadá
teléfono +1 (877) 620 8889 34
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
España
teléfono +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Teléfono de Italia +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Teléfono de Sudáfrica +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turquía
Teléfono +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr