

# Spray Sellador Universal



## Se puede pintar|Para interiores y exteriores

El Spray Sellador Universal es un plástico pulverizable con alta fuerza adhesiva para el sellado de fugas. Se ha desarrollado especialmente para el sellado de grietas y costuras finas en interiores y exteriores.

Se puede utilizar para el sellado sencillo en una amplia gama de aplicaciones como canalones, tuberías de desagüe y drenaje, caravanas, casas móviles y embarcaciones, techos y ventanas, paredes de piscinas y revestimientos de estanques, pozos de sótano y pozos de ventilación.

El Spray Sellador Universal se adhiere en numerosas superficies, como: Piedra, metal, plástico, madera, esmalte, entre otras.

El spray se puede pintar y es resistente al agua y a la intemperie. Protege metales de la corrosión y es exento de betún y silicona.

## Datos técnicos

Base	Caucho estireno-butadieno	
Olor	diluyente	
Propiedades específicas	sellado rápido y seguro	
Exento de silicona		sí
Consumo	a 1,5 de claustro	~ 1 m <sup>2</sup>
Caducidad mínima	a temperatura ambiente	24 meses
Tiempo de secado		2 - 4 horas
Resistencia a la temperatura		-50 °C +100 °C

Haga clic aquí para ver la página de detalles del producto:



**Nota**  
Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.