

Líquidos Técnicos

# Protección y Cuidado

# Protector de la Soldadura



#### Exento de silicona

El Protector de la Soldadura WEICON está exento de silicona y se utiliza para la limpieza y conservación de las boquillas de soldadura. Al mismo tiempo protege la pieza a soldar contra las salpicaduras sin menoscabar el cordón de soldadura.

El Protector de la Soldadura evita la adherencia de salpicaduras de soldadura a las boquillas de gas y a la superficie de las piezas de trabajo, ofrece una protección completa durante el proceso de soldado y hace innecesaria la limpieza ulterior de las piezas de trabajo con espátula, escobilla o cincel. Un tratamiento posterior de las piezas de trabajo tales como: El bruñido, galvanizado, anodización o pintado, es posible sin limpieza especial.

Solamente si se aplica el Protector de la Soldadura con demasiado intensidad, puede ser necesaria una limpieza, p. ej. con el Desengrasante S WEICON.

# Características

Propiedades específicas	No inflamable, libre de silicona	
Olor	casi inodoro	
Apropiado para el procesamiento con	WSD 400   WPS 1500	
Caducidad mínima a temperatura ambiente	24 meses	
Características térmicas		
Resistencia a la temperatura	+5°C hasta +90°C	
Autorizaciones / Directrices		
Código ISSA	53.402.07	
Código IMPA	551628/29/30	

#### **Procesamiento**

Rociar o pincelar una capa delgada en la pieza de trabajo o en la boquilla (p. ej. con el Spray Rellenable) y comenzar con el proceso de la soldadura.

#### **Almacenamiento**

Conservar bien cerrado en su envase original. Proteger de la luz solar directa. La temperatura de almacenamiento no debe superar los +50 °C. Mantener el envase en lugar fresco y bien ventilado. Almacenar en lugar seco.

## Instrucciones de uso

Al procesar los productos de WEICON, es necesario observar las especificaciones y prescripciones físicas, toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en nuestras fichas de seguridad CE (www.weicon.com).

### Accesorios

10000393 10009303	Adaptador para WSD 400, 1 Pieza Set de Válvulas Pulverizadoras para WSD 400, 1 Pieza
10009301 10000398 10016002 10016213 10000402	Spray Rellenable WSD 400, 1 Pieza Grifo de Dosificación para Bidones, 1 Pieza Pulverizador WPS 1500, 1 Pieza Tubo de Prolongación para WPS 1500, 1 Pieza Pulverizador Manual «especial», 1 Pieza

# Tamaños de envases disponibles

Protector de la Soldadura, 5 L
Protector de la Soldadura, 10 L
Protector de la Soldadura, 1 L
Protector de la Soldadura, 28 L



Nota Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.