

## Limpiador de Talleres



### Exento de diluyente y fosfato, biodegradable

El Limpiador de talleres WEICON limpia y desengrasa todos los metales, plásticos, gomas, vidrio, cerámica y madera. Remueve eficazmente la grasa, aceite, resina, hollín, cera, nicotina, suciedad de insectos, betún y salpicaduras de alquitrán.

El Limpiador de Talleres es exento de diluyentes, emulgadores y fosfatos, es compatible con separadores de aceite (ÓNORM B 5105) y biodegradable según las directrices de la CE. El limpiador es de alta concentración y puede diluirse en agua a una relación de 1:40 (máx.).

Contiene agentes tensioactivos seleccionados poco espumosos y, fuera de la limpieza manual, puede aplicarse también en máquinas limpiadoras de alta presión, máquinas lavadoras de piezas y en equipos rociadores (por ejemplo, el Pulverizador WPS 1500).

### Charakteristik

Características	Diluyente, fosfato, biodegradable
Color	azul
Olor	Casi inodoro
Tiempo de almacenaje	24 Meses
Apropiado para el procesamiento con	WPS 1500

### Thermische Kennwerte

Resistencia a la temperatura	+5 °C hasta +90 °C
------------------------------	--------------------

### Chemische Kennwerte

Exento de AOX	Si
---------------	----

### Autorizaciones / Directrices

Código IMPA	551577/78/79
Código ISSA	53.402.36/37/38

### Procesamiento

Sumergir la parte a limpiar, o aplicar buena cantidad con spray o pincel (p. ej. con el Spray Rellenable). Limpiar las superficies húmedas con un trapo limpio para eliminar contaminaciones o disolvente excedente. Repetir el proceso de limpieza en caso necesario. Dejar evaporar el disolvente hasta que las superficies estén secas.

### Almacenaje

Mantener seguramente sellado y en el envase original. Proteger de la radiación solar directa. La temperatura del almacén no debe superar los +50°C. Almacenar el contenedor en un lugar frío y bien ventilado. Almacenar en un lugar seco.

### Seguridad y salud

En el procesamiento de los productos WEICON es necesario observar las especificaciones y prescripciones físicas, toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en nuestras fichas de seguridad CE ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

### Accesorios

15810001	Adaptador para WSD 400, 1 Pieza
15811002	Set de Válvulas Pulverizadoras para WSD 400, 1 Pieza
15811400	WSD 400 Spray Rellenable, 400 ml
15831001	Grifo de Dosificación para Contenedores, 1 Pieza
15841500	Pulverizador WPS 1500, 1 Pieza
15841501	Tubo de Prolongación para WPS 1500, 1 Pieza
15843001	Pulverizador Manual «especial», 1 L

### Tamaños de envases disponibles

15205005	Limpiador de Talleres, 5 L, azul
15205010	Limpiador de Talleres, 10 L, azul
15205500	Limpiador de Talleres, 500 ml, azul
15205028	Limpiador de Talleres, 28 L, azul
15205001	Limpiador de Talleres, 1 L, azul

Haga clic aquí para ver la página de detalles del producto.



### Nota

Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.