

## AT-44



### Con PTFE|Exento de silicona

WEICON W 44 T es un aceite multifuncional que combina en sí la protección anticorrosiva, la eliminación de agua, la lubricación, la conservación y limpieza gracias a la fórmula especial y a las excelentes propiedades de escurrimiento del producto.

Afloja uniones atornilladas, pernos, grifería y válvulas agarrotadas, penetra y afloja el óxido, repele la humedad de contactos eléctricos, evita las corrientes de fuga y facilita el arranque de motores.

AT-44 suprime chirridos y crujidos en bisagras, guías, cojinetes, en todo tipo de articulaciones y acoples, limpia superficies ensuciadas y forma una fina película que no engrasa ni adhiere ni atrae el polvo, protege y conserva todas las herramientas, máquinas, equipos de precisión eléctricos y mecánicos manteniéndolos operables.

Puede aplicarse prácticamente sin restricciones en los sectores de talleres y automóviles, navegación, electrotecnia y agricultura, sector doméstico y hobby.

### Charakteristik

Características	Aceite lubricante de alto rendimiento con PTFE
Color	amarillento
Olor	vainilla
Tiempo de almacenaje	24 Meses
Apropiado para el procesamiento con	WSD 400 WPS 1500

### Thermische Kennwerte

Resistencia a la temperatura	-50 °C hasta +210 °C
------------------------------	----------------------

### Procesamiento

Rociar o pincelar buena cantidad de material en la pieza de trabajo (p. ej. con el Spray Rellenable). Dejar actuar, repetir en caso necesario.

### Almacenaje

Mantener seguramente sellado y en el envase original. Proteger de la radiación solar directa. La temperatura del almacén no debe superar los +50°C. Almacenar el contenedor en un lugar frío y bien ventilado. Almacenar en un lugar seco.

### Seguridad y salud

En el procesamiento de los productos WEICON es necesario observar las especificaciones y prescripciones físicas, toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en nuestras fichas de seguridad CE ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

### Accesorios

- 15841500-V Pulverizador WPS 1500 con válvula cierre VITON, 1 Pieza
- 15810001 Adaptador para WSD 400, 1 Pieza
- 15811002 Set de Válvulas Pulverizadoras para WSD 400, 1 Pieza
- 15811400 WSD 400 Spray Rellenable, 400 ml
- 15831001 Grifo de Dosificación para Contenedores, 1 Pieza
- 15843001 Pulverizador Manual «especial», 1 L

### Tamaños de envases disponibles

- 15250005 AT-44, 5 L, amarillento
- 15250010 AT-44, 10 L, amarillento
- 15250001 AT-44, 1 L, amarillento
- 15250028 AT-44, 28 L, amarillento

Haga clic aquí para ver la página de detalles del producto.



### Nota

Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.