

# Líquido Spray Adhesivo



**universalmente aplicable | limpio | fácil de usar**

WEICON Líquido Spray Adhesivo es un adhesivo de caucho sintético de alta calidad a base de disolventes. Dependiendo de la variante de procesamiento, puede utilizarse tanto como adhesivo de contacto como de montaje. El adhesivo une de forma fiable papel, cartón, cajas de cartón, textiles, fieltro, madera, metales, cuero, espumas rígidas, gomaespuma y muchos plásticos entre sí. El Líquido Spray Adhesivo es de baja viscosidad, se desprende rápidamente y alcanza su resistencia final después de aproximadamente 24 horas. El adhesivo puede aplicarse con brocha o pistola. El Líquido Spray Adhesivo WEICON es versátil y adecuado tanto para la industria como para la artesanía y el uso privado.

## Carakteristik

Base	Caucho sintético
Contenido de sólidos	33,5 %
Color	beige
Viscosidad	Cuptimer según DIN EN ISO 2431, boquilla de 6 mm
Densidad	0,78 g/cm <sup>3</sup>

## Aushärtung

Tiempo de evaporación	5 - 10 min.
-----------------------	-------------

## Thermische Kennwerte

Punto de inflamación	< 0
----------------------	-----

## Preparación de la Superficie

Las superficies adhesivas deben estar limpias, secas y libres de grasa.

## Procesamiento

Aplicar el adhesivo y unir inmediatamente las superficies pegadas con una fuerte presión. En el caso de materiales no porosos, aplique el adhesivo por ambas caras y déjelo secar durante unos 15 minutos; a continuación, presione las superficies adhesivas con una fuerte presión. El tiempo de evaporación (de 1 a 15 minutos, dependiendo del estado de la superficie y de la temperatura) finaliza cuando la capa de adhesivo ya no produce hilos al frotarla con un dedo.

## Almacenaje

12 meses a 20°C - 25°C en el envase original

## Seguridad y salud

Al procesar los productos de WEICON, es necesario observar las especificaciones y prescripciones físicas, toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en nuestras fichas de seguridad CE ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

## Tamaños de envases disponibles

- 15800001 Líquido Spray Adhesivo, 1 L, beige
- 15800020 Líquido Spray Adhesivo, 20 L, beige

## Tabla de conversión

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$	$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$
$\text{mm}/25,4 = \text{inch}$	$\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$
$\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$	$\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz}\cdot\text{in}$
$\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$	$\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$
$\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$	$\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$
$\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$	$\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

Haga clic aquí para ver la página de detalles del producto.



Nota  
 Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.