

# Plast-o-Seal® Sellador Universal



## Sellador universal de plasticidad permanente | ventilación innecesaria | es posible un montaje inmediato

Sellador universal de elasticidad permanente para el sellado debridas y cárteres de engranajes, máquinas y motores.

### Datos técnicos

Base	Resina poliéster
Color	azul (fluorescente)
Fluorescente	Si
Viscosidad	950.000 - 1.650.000 mPa·s
Holgura máxima	0,10 mm
Resistencia a la temperatura	-50 °C hasta +200 °C cor hasta tiempo hasta +250 °C
Densidad	1,15 g/cm <sup>3</sup>
Caducidad mínima a temperatura ambiente	24 meses

### Autorizaciones / Directrices

Código ISSA	75.628.41/42/43
-------------	-----------------

# Gasket Maker y Plast-o-Seal®

### Pretratamiento de superficies

Para obtener resultados óptimos es necesario desengrasar y limpiar las piezas a montar, por ejemplo, con el Limpiador de Superficies WEICON. La aplicación de WEICONLOCK es posible también en superficies sin limpiar, por ejemplo, en tornillos en el estado de entrega. No obstante, hay que considerar: Como más limpias están las superficies, mejores son los resultados de la unión.

### Aplicación

En temperaturas bajas, calentar a +20°C antes del uso. Aplicar el Plast-o-Seal en una sola cara. Ya que no contiene disolventes, se puede montar inmediatamente. Efecto sellador inmediato.

### Almacenamiento

Conservar WEICONLOCK en su envase original cerrado, a temperatura ambiente. Evite las fuentes de calor y la luz solar directa. El aire del interior del envase ayuda a mantener la estabilidad de almacenamiento.

### Instrucciones de uso

Al procesar los productos de WEICON, es necesario observar las especificaciones y prescripciones físicas, toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en nuestras fichas de seguridad CE ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

### Accesorios

10000441	Pistola Dosificadora, 1 Pieza
10020751	Pistola Dosificadora Especial, 1 Pieza
10033114	Pistola de Cartuchos Neumática, 1 Pieza
10025241	Boquilla Cordón V, 1 Pieza

### Tamaños de envases disponibles

10056049	Plast-o-Seal® Sellador Universal, 90 g, azul (fluorescente)
10014388	Plast-o-Seal® Sellador Universal, 120 g, azul (fluorescente)
10039427	Plast-o-Seal® Sellador Universal, 230 g, azul (fluorescente)
10014389	Plast-o-Seal® Sellador Universal, 0,3 kg, azul (fluorescente)

Haga clic aquí para ver la página de detalles del producto:



### Nota

Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.

WEICON Oriente Medio L.L.C.  
Emiratos Árabes Unidos  
teléfono +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Inc.  
Canadá  
teléfono +1 (877) 620 8889 34  
info@weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.  
República Checa  
teléfono +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.  
España  
teléfono +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG  
(Sede principal)  
Teléfono de Alemania +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Italia S.r.l.  
Teléfono de Italia +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON Rumania SRL  
Teléfono de Rumania +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd  
Teléfono de Sudáfrica +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Sudeste de Asia Pte Ltd  
Teléfono de Singapur (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr