

WEICONLOCK® AN 302-77 Sellado de Tubos y Bridas



Sellador de tuberías y roscas para piezas roscadas grandes

Sellador de tuberías y roscas para piezas roscadas grandes y bridas

Datos técnicos

Color	rojo	
Fluorescente	Si	
Para uniones roscadas hasta	M 36	
Viscosidad	6.000 mPa·s	
Holgura máxima	0,25 mm	
Resistencia a la rotura	30 - 40 Nm	
Fuerza residual	10 - 15 Nm	
Resistencia al cizallamiento Nmm ² (DIN 54452)	10 - 20 N/mm ²	
Sólido a mano	40 - 60 min.	
Fuerza final (100 % de la resistencia)	6-12 horas	
Resistencia a la temperatura	-60 °C hasta +150 °C	
Caducidad mínima	a temperatura ambiente	
Druckfestigkeit	24 meses	
M 3x6	max.	1500 bar
M 4x6	max.	1500 bar
M 5x8	max.	1500 bar
M 6x10	max.	500 bar
M 8x12	max.	400 bar
M 10x16	max.	300 bar

Autorizaciones / Directrices

Código ISSA	53.402.27
Código IMPA	450832
MIL-Spec	corresponde a

Haga clic aquí para ver la página de detalles del producto:



Nota

Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.