

# WEICONLOCK® AN 302-90 Fijación de Tornillos



## Fijador de tornillos para el aseguramiento posterior y para sellar fisuras capilares

Fijador de tornillos para el aseguramiento ulterior y para sellar fisuras capilares.

### Datos técnicos

Color	verde
Fluorescente	Si
Para uniones roscadas hasta	M 5
Viscosidad	10 - 20 mPa·s
Holgura máxima	0,07 mm
Resistencia a la rotura	15 - 25 Nm
Fuerza residual	30 - 40 Nm
Resistencia al cizallamiento Nmm <sup>2</sup> (DIN 54452)	8 - 12 N/mm <sup>2</sup>
Sólido a mano	a temperatura ambiente
Fuerza final	5 - 20 min.
(100 % de la resistencia)	3 horas
Resistencia a la temperatura	-60°C hasta +150°C
Caducidad mínima	a temperatura ambiente
Druckfestigkeit	24 meses
M 3x6	max.
M 4x6	max.
M 5x8	max.
M 6x10	max.
M 8x12	max.
M 10x16	max.

### Autorizaciones / Directrices

Código ISSA	75.628.28/29/30
MIL-Spec	corresponde a MIL-T-83523

Haga clic aquí para ver la página de detalles del producto:



### Nota

Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.