

Aceite de Cadena



Fórmula especial de PTFE|Potente|Blanco: permite un fácil control visual

Gracias a una fórmula especial de PTFE, este aceite para cadenas de alto rendimiento garantiza un funcionamiento extremadamente suave de la cadena de su bicicleta y de otras piezas móviles de la misma. Ideal para lubricar y proteger contra la suciedad la cadena de la bicicleta, el piñón, el casete, el cambio trasero y otros.

El aceite blanco permite un fácil control visual de las zonas lubricadas.

El spray hidrófugo para cadenas no os dejará tirados ni a ti ni a tu bicicleta, ni siquiera en caso de uso intensivo y en condiciones de humedad.

El Aceite de Cadena es adecuado para todo tipo de bicicletas: Bicicleta eléctrica, bicicleta de montaña, bicicleta de grava, bicicleta de carretera, bicicleta de trekking, bicicleta urbana, bicicleta holandesa, bicicleta plegable y mucho más.

Datos técnicos

Color	amarillento - blanco
Densidad	0,93

Preparación de la Superficie

Pretreat drive section and movable components with WEICON Bike Drive Cleaner.

Procesamiento

Apply the Bike Chain Oil evenly to the inside of the clean, dry bike chain, using the Dosing Tip, then turn the crank backwards two to three times to allow the oil to penetrate all spaces between the chain links. Remove excess oil with a dry cloth.

Seguridad y salud

A la hora de usar los productos WEICON es necesario observar las especificaciones y prescripciones físicas, toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en nuestras fichas de seguridad CE (www.weicon.com).

Tamaños de envases disponibles

70700030 Aceite de Cadena, 30 ml, amarillento - blanco

Tabla de conversión

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$	$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$
$\text{mm}/25,4 = \text{inch}$	$\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$
$\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$	$\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz}\cdot\text{in}$
$\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$	$\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$
$\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$	$\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$
$\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$	$\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

Haga clic aquí para ver la página de detalles del producto.



Nota

Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.

WEICON Oriente Medio L.L.C.
Emiratos Árabes Unidos
teléfono +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
República Checa
teléfono +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Sede principal)
Teléfono de Alemania +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Rumania SRL
Teléfono de Rumania +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Sudeste de Asia Pte Ltd
Teléfono de Singapur (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canadá
teléfono +1 (877) 620 8889 34
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
España
teléfono +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Teléfono de Italia +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Teléfono de Sudáfrica +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turquía
Teléfono +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr