

## Top-Lube



### eccellente qualità penetrante

WEICON Top-Lub è un lubrificante aderente, trasparente e sintetico, adatto alla lubrificazione durevole di qualsiasi parte meccanica altamente sollecitata.

Top-Lub è altamente aderente, resistente alle forze centrifughe, ha ottime proprietà di penetrazione, è resistente alla pressione, idrorepellente e termostabile da -40 a +200°C (da -40 a +392°F). Può inoltre essere utilizzato su macchinari in funzione rispettando le relative norme di sicurezza.

Le seguenti plastiche ed elastomeri non vengono danneggiati: PTFE, PE, PA, elastomeri fluorurati, polibutadiene, gomma siliconica e policloroprene (neoprene). Le seguenti plastiche presentano una resistenza limitata: PE-LD, POM, PP e Gomma NBR.

WEICON Top-Lub può essere applicato sulla bulloneria di trasmissione, ingranaggi ed ingranaggi a vite senza fine, su componenti di macchine in movimento veloce, su giunti e raccordi, su cuscinetti a sfere e a rulli, su montaggi a molla e in tanti altri settori industriali.

#### Data tecnici

Odore	olio minerale	
Caratteristiche	eccellente qualità penetrante, idrorepellente	
Esente da silicone.	sì	
Viscosità cinematica (40 °C)	DIN 51 562	79 mm <sup>2</sup> /s
Viscosità cinematica (+100 °C)	DIN 51 562	9 mm <sup>2</sup> /s
Termostabilità	-40 a +200	
Tempo di stoccaggio	24 Mese	

#### Approvazioni / Linee guida

Codice ISSA	53.402.12
-------------	-----------

### Lavorazione

Irrorare generosamente la parte da pulire e lasciare agire; eventualmente asciugare con un panno pulito. In caso di residui resistenti, ripetere la procedura. Proteggere le superfici in materiale sintetico e verniciate.

### Stoccaggio

Il contenitore è sotto pressione. Proteggere dall'esposizione alla luce solare e da temperature oltre +50°C.

### Sicurezza e salute

Durante l'uso dei prodotti WEICON, rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza (www.weicon.it).

### Disponibile nei seguenti formati

11510400 Top-Lube, 400 ml

Qui puoi trovare il sito dei dettagli sui prodotti:



#### Attenzione

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
Tel. +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 0 914 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr