

# Colla Spray



## Impiego universale

WEICON Colla Spray è un adesivo universale che incolla tra di loro materiali leggeri .

WEICON Colla Spray è idoneo per l'incollaggio di tanti materiali come carta, cartone, legno, impiallaccature, sughero, cuoio, tessuti, feltro, gomma e gomma piuma, pellicole in plastica (eccetto PVC e polietilene) ed è particolarmente idoneo per incollaggi di espansi rigidi (p. es. polistirolo).

## Data tecnici

Esente da silicone.	si
Base	caucciù sintetico
Temperatura di lavorazione	+10°C a +30°C °C
Resa	~4 m <sup>2</sup>
Tempo di evaporazione	5 - 15 Min.
Termostabilità	da -20 a +65
Tempo di stoccaggio	12 Mese

## Lavorazione

1. Agitare la bomboletta prima dell'utilizzo e spruzzare su un lato della superficie pulita e asciutta da una distanza di ca. 15 - 30 cm. In caso di superfici porose, è necessaria un'applicazione su entrambi i lati

2. In base alla finitura superficiale e alla temperatura, lasciar evaporare lo strato di solvente applicato (ca. 10 min.) fino a quando toccando con le dita non si formeranno più fili

3. Trascorso il tempo di evaporazione, posizionare le parti e accoppiarle esercitando una forte pressione.

## Stoccaggio

Il contenitore è sotto pressione. Proteggere dall'esposizione alla luce solare e da temperature oltre +50°C.

## Sicurezza e salute

Durante l'uso dei prodotti WEICON, rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza (www.weicon.it).

## Disponibile nei seguenti formati

11800500 Colla Spray, 500 ml

Qui puoi trovare il sito dei dettagli sui prodotti:



## Attenzione

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
Tel. +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 0 914 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr