

Agenti liquidi

Rivestimento Liquido allo Zinco pennellabile



Ritocco per superfici zincate|in un colore simile alla zincatura a caldo

WEICON Rivestimento Liquido allo Zinco pennellabile è un anticorrosivo attivo per tutte le superfici di metallo. Ha un colore equivalente alla zincatura a caldo.

WEICON Rivestimento Liquido allo Zinco pennellabile è composto da pigmenti in forma di piccole scaglie le quali si depositano sulla superficie e formano una protezione omogenea (effetto scandola). Anche con basso spessore dello strato si ottiene un'elevata protezione anticorrosiva.

Grazie a ciò la superficie vene protetta dall'umidità più a lungo! In combinazione alla contemporanea reazione elettrochimica si ottiene un'ottima protezione alla corrosione.

Charakteristik

Pigmento		Pigmenti di zinco e alluminio (D50 25 µm)
Purezza dei pigmenti		ca. Al 99,5% e Zn 99,9%
Legante		resina alchidica
Contenuto di metallo nella pellicola asc.ta		58,5 %
Viscosità		approx. 70s 4mm / spreadable
Consistenza spruzzo		10 - 20% con diluente universale
Tempo di stoccaggio		12 Mese
Verarbeitung		
Temperatura di lavorazione		+18°C a +30°C
Resa		~120 ml/m²
Mechanische Eigenschaften		
prova Bend (mandrino cilindrico)	DIN EN ISO 1519	nessuna screpolatura
Thermische Kennwerte		
Termostabilità		ca. +240

Protettivi per superfici ed anticorrosivi

Approvazioni / Linee guida

Codice ISSA	53.402.60/61
IKS	DIN EN ISO 9227-NSS /
	432 Stunden

Pretrattamento delle superfici

Pulire e sgrassare le superfici con WEICON Detergente S. Per materiali non metallici sensibili utilizzare WEICON Detergente per Superfici. Applicare i rivestimenti con pigmenti metallici WEICON entro un ora al massimo dal pretrattamento delle superfici, p. es. levigatura, sabbiatura, pulizia o sgrassaggio. La differenza di temperatura tra la superficie e l'aria deve essere la più bassa possibile, altrimenti sussiste il rischio di condensa (punto di rugiada +7°C).

Lavorazione

Portare il contenitore a temperatur ambiente (+20°C) e mescolare a fondo. Applicare uniformemente il rivestimento con pigmenti metallici WEICON utilizzando un pennello o un rullo. Durante l'utilizzo, mescolare il prodotto ad intervalli regolari affinché il composto rimanga omogeneo. In alternativa è possibila applicare il prodotto con una pistola a spruzzo (per la consistenza vedere nei dati tecnici). Alte temperature di lavorazione, fino a max. +30°C, e bassa umidità dell'aria favoriscono uno strato di vernice uniforme ed una struttura superficiale ottimale. I rivestimenti con pigmenti metallici WEICON possono essere applicati anche su superfici con temperature fino a -10°C. A temperature negative la superficie mostra una struttura peggiore. A causa dell'evaporazione molto lenta dei solventi e di una polimerizzazione ritardata, la vernice applicata tende a gocciolare sulle superfici verticali.

Stoccaggio

Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Adottare misure contro le cariche elettrostatiche. Conservare ben chiuso nell'imballaggio originale. Non conservare insieme a materiali infiammabili. Conservare il recipiente in luogo fresco e ben ventilato. Proteggere dal calore/ surriscaldamento.

Sicurezza e salute

Durante l'uso dei prodotti WEICON, rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza (www.weicon.it).

Accessori

15810001	Adattatore per WSD 400, 1 pezzo
15811002	Set di valvole per WSD 400, 1 pezzo
15811400	Bombola ad aria compressa WSD 400, 400 ml
15831001	Dosatore/adattatore per taniche, 1 pezzo
15841500	Spruzzino a pompa WPS 1500, 1 pezzo
15841501	Prolunga per WPS 1500, 1 pezzo
15843001	Spruzzino "Speciale", 1 L

Tutti dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di apviorazione, non essendoci note le particolari condizioni di apviorazione, non essendenti e caratteristiche desiderate. Si escludoro rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

Data di modifica: 04.10.2022

Rivestimento Liquido allo Zinco pennellabile



Agenti liquidi

Protettivi per superfici ed anticorrosivi

Disponibile nei seguenti formati

15001375 Rivestimento Liquido allo Zinco pennellabile,

15001750 Rivestimento Liquido allo Zinco pennellabile,

750 ml

Rivestimento Liquido allo Zinco pennellabile, 15001902

Qui puoi trovare il sito dei dettagli sui prodotti:



Attenzione
Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

Spain phone +34 0 914 34 info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG (Headquaters) Germany phone +49 (0) 251 9322 0 info@weicon.de

Italy phone +39 (0) 010 2924 871

WEICON Romania SRL Tel. +40 (0) 3 65 730 763 office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd South Africa phone +27 (0) 21 709 0088 info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd Singapore Phone (+65) 6710 7671 info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti. Turkey phone +90 (0) 212 465 33 65